

Injection Reiniger High Performance

Описание

Injection Reiniger High Performance чистит быстро и легко любые системы впрыска топлива от характерных отложений. Полностью удаляет закоксовки и отложения в системе подготовки топливной смеси: в форсунках, на впускных клапанах, а также на других конструктивных элементах системы впрыска. Решает проблемы затрудненного пуска двигателя, неравномерного холостого хода, рывков при подаче «газа», перерасхода топлива и вредных веществ в выхлопных газах. Сокращает выбросы CO₂. Для автомобилей с катализатором. Рекомендуется при вышеперечисленных проблемах.

Свойства

- удаляет нагар на впускных клапанах и камере сгорания
- для применения в случае проблем
- гарантирует низкое потребление топлива
- проверенно на катализаторах
- оптимальная дозировка
- снижает выхлоп вредных веществ
- очищает систему впрыска

Технические данные

База	Additive in Trägerflüssigkeit
Цвет / внешний вид	blue
Плотность при 20°C	0,8 g/cm ³
Класс VbF	A II
Температура вспышки	40 °C
Запах	characteristic
Вязкость при 40°C	<7 mm ² /s
Форма	liquid

Сфера применения

Для любых бензиновых систем впрыска. Для устранения затрудненного пуска двигателя, неравномерного холостого хода, рывков при подаче «газа», перерасхода топлива и вредных веществ в выхлопных газах. При повторном появлении проблем рекомендуется повторное использование препарата.

Применение

Флакона 300 мл достаточно для добавки в бензобак емкостью до 70 литров. Injection Reiniger High Performance добавляется в полный бак топлива. Смешивание с топливом происходит самостоятельно.



Имеющиеся упаковки

300 мл жестяной баллончик 7553
D-RUS-UA

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.