

## Motorbike Langzeit-Kühlerfrostschutz GTL 12 Plus

### Описание

Комбинация активных веществ на основе этиленгликоля с комплексным пакетом ингибиторов ОАТ, которая была специально разработана для современных мощных алюминиевых двигателей. Обеспечивает великолепную защиту от замерзания, коррозии, а также перегрева и не содержит аминов, нитритов, фосфатов, боратов, а также силикатов. В сбалансированных пропорциях смеси с водой обеспечивается надежная эксплуатация автомобиля круглый год.

### Свойства

- не содержит амины, бораты, нитриты, фосфаты и силикаты
- для продлённых интервалов смены (следовать предписаниям изготовителя)
- предотвращает замерзание системы охлаждения
- отличная защита от перегрева
- хорошее очистительное действие
- отлично пригодно для алюминиевых высоко мощных моторов
- предотвращает неисправности в работе

### Технические данные

Защита от замерзания и перегрева	-40 to +109 °C
Температура вспышки	nicht bestimmt °C
База	Ethylene glycol with inhibitors
Плотность при 20°C	1,077 г/см <sup>3</sup>
Цвет / внешний вид	red
Запах	slightly
Форма	liquid
Водородный показатель	8,5
Плотность при 15°C	1 kg/l
Минимальный срок годности в первоначально упакованной	60 месяц

### Сфера применения

Для всех систем охлаждения и двигателей, в частности, мощных алюминиевых двигателей в мотоциклах, мотовездеходах, квадроциклах и скутерах, которые требуют защиты системы охлаждения этого качества.

### Применение

Смешивается с водой, пропорцию смеси следует адаптировать к желаемому диапазону температур эксплуатации. Утилизация в соответствии с местными предписаниями. Интервал между



заменами в соответствии с предписаниями изготовителя.

### Имеющиеся упаковки

1 л пластиковая бутыль 2252  
D-RUS

**Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.**