

### Описание

Обеспечивает оптимальное сгорание топлива, снижает образование сажи, снижает вредные выбросы и продлевает срок службы дизельных сажевых фильтров. Особенно страдают от забившихся сажевых фильтров городские автомобили и автомобили, выполняющие поездки на короткое расстояние. При регулярном применении сажевый фильтр остается чистым и исключается дорогой ремонт и простой.

### Свойства

- способствует регенерации сажевого фильтра
- гарантирует оптимальное сгорание
- снижает выхлоп сажи
- особо пригодно для городского движения и поездок на малые дистанции
- защищает сажевый фильтр

### Технические данные

База	additive combination in carrier liquid
Цвет / внешний вид	yellowish, clear
Плотность при 20°C	0,776 г/см <sup>3</sup>
Температура вспышки	>63 °C
Вязкость при 40°C	<7 мм <sup>2</sup> /с
Запах	characteristic
Форма	liquid

### Сфера применения

Для дизельных автомобилей с сажевым фильтром, если они еще не оснащены системой заправки присадки с электронным управлением для регенерации фильтра, как, например, в автомобилях Citroën и Peugeot.

### Применение

Добавлять в топливо перед заправкой через каждые 2000 км пробега. Содержимого банки достаточно на 50-70 л дизельного топлива.

**Указание:** Избегать передозировки, а также применения в комбинации с Diesel Russ-Stop!

### Имеющиеся упаковки

250 мл жестяной баллончик 2298  
D-RUS-UA

**Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.**

