

Описание

Чистящая жидкость служит для простого и эффективного удаления грибков и бактерий, как, например, легионелл, из кондиционеров легковых, грузовых автомобилей, автобусов, а также бытовых кондиционеров без демонтажа. Оставляет после очистки свежий приятный запах. **С осторожностью применяйте биоцидные продукты. Перед применением обязательно прочтите этикетку и информацию о продукте.**

Свойства

- уничтожает грибки и бактерии
- очистка воздухозаборных каналов
- удаляет застоявшийся запах
- обеспечивает свежий, чистый воздух
- образует защитную пленку
- имеется микробиологическая экспертиза

Технические данные

База	disinfectant, odour remover, fragrances
Цвет / внешний вид	colourless
Плотность при 20°C	1 g/ml
Запах	lemon
Форма	liquid
Пригодность к хранению	24 months in original sealed containers
Содержание растворителя	0 %
Водородный показатель	7
Минимальный срок годности в первоначально упакованной	24 Monate

Сфера применения

Подходит для очистки и дезинфекции кондиционеров легковых, грузовых автомобилей, автобусов, а также бытовых кондиционеров.

Применение

Порционная упаковка:

1 л достаточно для обработки одного автомобиля или одного кондиционера. Если имеются сервисные рекомендации изготовителя по очистке кондиционера, то их необходимо соблюдать. Если типовых предписаний изготовителя легкового автомобиля нет, то необходимо действовать в соответствии с рекомендацией LIQUI MOLY по применению очистителя. В случае кондиционеров в грузовых автомобилях, автобусах и домашних кондиционерах распылять чистящую жидкость по



возможности непосредственно на поверхность испарителя.

Рекомендованный LIQUI MOLY порядок применения:

На время проведения очистки открыть окна. Во время очистки избегать вдыхания паров. Убедиться в том, что отверстия для слива конденсата являются свободными. В течение 10 мин. высушить поверхность испарителя при работающем двигателе, установив для этого отопитель салона и регулятор мощности обдува в следующее положение: Выключить кондиционер и перевести в режим рециркуляции. Переключатель воздухораспределителя перевести в положение обдува ног. Регулятор температуры и переключатель мощности обдува установить в положение макс.

Очистка кондиционера:

Зонд пистолета для очистки ввести внутрь в направлении испарителя (центр автомобиля) (смотри руководство к конкретной модели автомобиля на сайте www.liqui-moly.com). Приведением пистолета для очистки в действие и осторожным возвратно-поступательным движением зонда-распылителя выполняется тщательная промывка и очистка испарителя. Оставить чистящую жидкость на 15 - 20 мин. В течение 10 мин. высушить поверхность испарителя с

той же установкой отопителя салона и регулятора мощности обдува, что и перед очисткой. Заменить фильтр салона.

Указание: Возможно вытекший очиститель удалить с помощью влажной тряпки и воды.

Имеющиеся упаковки

1 л пластиковая канистра	4091
	D-GB-F-I-E-P
5 л пластиковая канистра	4092
	D-GB-F-I-E-P

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.