

### Описание

Специальная смесь растворителей для быстрого и тщательного обезжиривания и удаления жирных загрязнений и отложений в карбюраторах и системах впрыска топлива: например, корпусах, дроссельных заслонках, форсунках, отверстиях.

### Свойства

- хорошее очистительное действие
- быстрая очистка
- очистка возможна без демонтажа
- экономично
- простое применение

### Технические данные

Цвет / внешний вид	yellow
Пропеллент	propane, butane
Форма	liquid, aerosol
База	mixture of solvents
Температура вспышки	-60 °C
Запах	characteristic

### Сфера применения

Для очистки и обезжиривания карбюраторов и систем впрыска топлива снаружи и внутри.

### Применение

После снятия воздушного фильтра и остановки двигателя распылить средство на все видимые детали. Распылить на наружные детали и дать средству высохнуть. При необходимости повторить очистку. Запустить двигатель и дать ему поработать на средних оборотах. Не распылять на окрашенные детали.

**На окрашенных деталях в незаметном месте проверить на совместимость и изменение цвета!**

### Имеющиеся упаковки

400 мл баллончик аэрозоля	3325
	D-GB-I-E-P
400 мл баллончик аэрозоля	3918
	D-RUS-UA

**Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.**

