

Информация к продукту

Öl für Pneumatikgeräte

PI 9/14/02/2019



Описание

Масло для пневматического инструмента - комбинация специальных минеральных масел и присадок, отлично защищающих пневматические инструменты от износа и коррозии. Масло для пневматического инструмента даже при низких температурах гарантирует высокую эффективность работы.

Свойства

- постоянная защита от коррозии
- отличная защита от износа
- отличное поведение при низких температурах
- превосходная устойчивость к старению

Технические данные

| | |
|------------------------|--------------------------------------|
| Растворимость в воде | unlöslich / insoluble |
| База | Mineralöl / mineral oil |
| Температура вспышки | >190 °C ISO 2592 |
| Цвет / внешний вид | braun / brown |
| Форма | flüssig / liquid |
| Температура застывания | </= -27 °C ISO 3016 |
| Вязкость при 40°C | 33 мм ² /с DIN 51562/1 |
| Плотность | 0,88-0,905 г/мл |
| Запах | charakteristisch / characteristic |
| Водородный показатель | n.a. DIN 51369 |

Сфера применения

Масло для пневматического инструмента смазывает, защищает от износа и продлевает ресурс любых пневматических инструментов.

Применение

Заливается непосредственно в отверстия для смазки или заполняется емкость лубрикатора до метки на стакане.

Применяется согласно инструкции изготовителей инструмента.



Имеющиеся упаковки

50 мл пластиковый баллончик 7841 D

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.