

## Описание

Синтетическое моторное масло, адаптированное для применения в четырехтактных мотоциклетных двигателях с воздушным и водяным охлаждением, в частности, у Harley Davidson. Отборные базовые масла и высококачественные компоненты присадок обеспечивают во всех условиях эксплуатации оптимальную смазку, отличную чистоту двигателя и великолепные показатели трения.

## Свойства

- стабильность в отношении старения и вязкости
- отличная защита от износа
- отличная защита от коррозии
- высокая чистота мотора
- Экстремальная высокотемпературная стабильность

## допуски

API SN PLUS • JASO MA2

**LIQUI MOLY рекомендует данный продукт дополнительно для транспортных средств или агрегатов, для которых требуются следующие спецификации или номера оригинальных запасных частей**

Harley-Davidson ????? ??? ?????????? H-D 360 62600042

## Технические данные

Класс вязкости согласно SAE (моторные масла)	20W-50 SAE J300
Плотность при 15°C	0,85 g/cm <sup>3</sup> DIN 51757
Вязкость при 40°C	140 mm <sup>2</sup> /s ASTM D 7042-04
Вязкость при 100°C	20 mm <sup>2</sup> /s ASTM D 7042-04
Вязкость при -20°C (MRV)	< 60000 mPas ASTM D4684
Вязкость при -15°C (CCS)	<= 9500 mPas ASTM D5293
Индекс вязкости	165 DIN ISO 2909
HTHS при 150 °C	>= 3,7 mPas ASTM D5481
Температура застывания	-36 °C DIN ISO 3016
Потери на испарение (согласно спецификации Noack)	4 % CEC-L-40-A-93
Температура вспышки	250 °C DIN ISO 2592



## Технические данные

Общее щёлочное число	7 mg KOH/g DIN ISO 3771
Сульфатная зола	0,8 g/100g DIN 51575
Цвет по шкале (ASTM)	L 2,0 DIN ISO 2049

## Сфера применения

Разработано для всесезонного использования в нормально и высоко нагруженных дорожных, внедорожных и гоночных мотоциклах, включая многочисленные двигатели V-Twin Harley - Davidson, которые предписывают синтетическое моторное масло вязкостью 20W-50. Великолепно подходит для двигателей с муфтой сцепления, работающей в масле, и без нее.

## Применение

Необходимо соблюдать спецификации и предписания изготовителя агрегата или же автомобиля! Оптимальная эффективность возможна только при использовании чистого, несмешанного с другими, продукта.

## Имеющиеся упаковки

1 л пластиковая канистра	3816 D-BOOKLET
4 л пластиковая канистра	3817 D-BOOKLET
20 л пластиковая канистра	3818 D-GB
60 л жестяная бочка	3819 D-GB
205 л жестяная бочка	3820 D-GB

**Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.**