



Описание

Моторное масло с хорошими антифрикционными свойствами на основе технологии синтеза. Комбинация необычных базовых масел и современной технологии присадок гарантирует получение моторного масла, которое снижает трение в двигателе, до минимума, заботится о максимальной мощности двигателя и минимальном расходе топлива.

Свойства

- снижает трение
- обеспечивает максимальную мощность двигателя
- экономит топливо и снижает выхлоп вредных веществ
- превосходная чистота двигателя
- превосходная устойчивость к старению
- проверенно на катализаторах и турбонагнетателях

допуски

ACEA C5 • API SN • Volvo VCC RBS0-2AE

Технические данные

Класс вязкости согласно SAE (моторные масла)	0W-20 SAE J300
Плотность при 15°C	0,845 g/cm ³ DIN 51757
Вязкость при 40°C	47 mm ² /s ASTM D 7042-04
Вязкость при 100°C	9 mm ² /s ASTM D 7042-04
Вязкость при -40 °C (MRV)	< 60000 mPas ASTM D 4684
Вязкость при -35 °C (CCS)	≤ 6200 mPas ASTM D 5293
Индекс вязкости	175 DIN ISO 2909
HTHS при 150 °C	≥ 2,6 mPas ASTM D 5481
Температура застывания	-48 °C DIN ISO 3016
Потери на испарение (согласно спецификации Noack)	13 % CEC-L-10-A-93
Температура вспышки	230 °C DIN ISO 2592
Общее щелочное число	7,9 mg KOH/g DIN ISO 3771
Сульфатная зола	< 0,9 % DIN 51575

Технические данные

Цвет по шкале (ASTM)

L 3,0

DIN ISO 2049

Сфера применения

Специально разработано для требований автомобилей Volvo различных моделей. Совместимость с турбонаддувом и катализаторами.

Применение

Соблюдайте предписания производителей автомобиля и моторов.

Имеющиеся упаковки

1 л пластиковая канистра	20631 BOOKLET
5 л пластиковая канистра	20632 BOOKLET
20 л пластиковая канистра	20633 D-GB-I-E-P
60 л жестяная бочка	20634 D-GB
205 л жестяная бочка	20635 D-GB

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.