

Описание

Motorbike Gear Oil (GL4) 80W – это высокоэффективное трансмиссионное масло высокого давления, изготовленное из тщательно подобранных основных масел и многофункциональных присадок. Благодаря этому находит широкое применение в механизмах передачи и приводах.

Свойства

- превосходная устойчивость к старению
- хорошие вязкостно-температурные свойства
- высокая защита от износа
- нейтрально к распространенным материалам уплотнений
- снижает рабочие шумы
- высокий приём давления

допуски

API GL4 • MIL-L 2105 • ZF TE-ML 02B • ZF TE-ML 17A

Технические данные

Класс вязкости согласно SAE (трансмиссионные масла)	80W SAE J306
Плотность при 15°C	0,88 g/cm ³ DIN 51757
Вязкость при 40°C	93,4 mm ² /s ASTM D 7042-04
Вязкость при 100°C	11,4 mm ² /s ASTM D 7042-04
Вязкость при -26 °C (Брукфилд)	<= 150000 mPas ASTM D 2983-09
Индекс вязкости	110 DIN ISO 2909
Температура застывания	-27 °C DIN ISO 3016
Температура вспышки	218 °C DIN ISO 2592
Цвет по шкале (ASTM)	3,5 DIN ISO 2049

Сфера применения

Для коробок передач и редукторов, работающих при средних и высоких нагрузках.

Применение

При использовании необходимо соблюдать рекомендации производителей мототехники. Смешивается с обычными трансмиссионными маслами, однако наиболее эффективно применение без смешивания.

Имеющиеся упаковки



Имеющиеся упаковки

500 мл пластиковый баллончик 1617
D-GB-I-E-P

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.