

Описание

Сезонное моторное масло с высококачественными базовыми маслами и высоким содержанием присадок. Обеспечивает первоклассную смазку, оптимальную чистоту двигателя, отличную защиту от износа и долгий срок службы двигателя газонокосилки. Надежно защищает от коррозии даже при неблагоприятных условиях и в зимний период. Испытано с катализатором.

Свойства

- низкие потери на испарение
- может смешиваться с имеющимися в продаже моторными маслами
- высокая защита от износа
- проверенно на катализаторах
- отличное очистительное действие
- очень хорошие диспергирующие свойства
- высокая устойчивость к старению
- отличная смазывающая способность

допуски

API SJ

Технические данные

Класс вязкости согласно SAE (моторные масла)	30 SAE J300
Плотность при 15°C	0,875 g/cm ³ DIN 51757
Вязкость при 40°C	90 mm ² /s ASTM D 7042-04
Вязкость при 100°C	11,6 mm ² /s ASTM D 7042-04
Индекс вязкости	115 DIN ISO 2909
Температура застывания	-33 °C DIN ISO 2592
Потери на испарение (согласно спецификации Noack)	6,8 % ASTM D 5800-08 Method B
Температура вспышки	230 °C DIN ISO 3016
Общее щелочное число	11 mg KOH/g DIN ISO 3771
Сульфатная зола	1,2 g/100g DIN 51575
Цвет по шкале (ASTM)	4 DIN ISO 2049

Сфера применения

Для 4-тактных двигателей газонокосилок, агрегатов



аварийного питания и других двигателей, которым требуется сезонное масло класса вязкости SAE 30 и существующих спецификаций.

Применение

Необходимо соблюдать спецификации и предписания изготовителей агрегатов или же оборудования.

Имеющиеся упаковки

600 мл пластиковый баллончик	7594 D-RUS-UA
1 л пластиковая канистра	3991 D-RUS-UA

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.