

### Описание

Моментально освобождает плотно сидящие винты и гайки. Шок от холода, возникающий при распылении, разрушает ржавчину на поверхности, так что активное вещество еще лучше проникает даже в самые узкие посадки. Входящая в состав микрokerамика обеспечивает низкий коэффициент трения при освобождении винтов или гаек и улучшает смазывающее действие. Помимо этого предотвращает также образование коррозии и является нейтральным по отношению к пластмассам, лакокрасочным покрытиям и металлам.



### Свойства

- нейтрально к пластику, лаку и металлу
- удаляет ржавчину
- хорошее выделение воды
- быстро проникает
- хорошая защита от коррозии
- низкий коэффициент трения

### Технические данные

База Combination of oils, agents and microceramics

Цвет / внешний вид white

### Сфера применения

Для освобождения пораженных ржавчиной и коррозией металлических деталей, таких как винты, болты и прочие подвижные детали на производстве, в мастерской, домашнем быту и в хобби.

### Применение

Хорошо распылить спрей на освобождаемые винты или гайки и перед освобождением, в зависимости от степени коррозии, дать возможность воздействовать в течение некоторого времени, как это обычно делается при применении преобразователей ржавчины. В экстремальных случаях повторить процесс.

### Имеющиеся упаковки

300 мл баллончик аэрозоля 1641  
D-GB-E-P

**Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.**