

Öl-Fleck-Entferner

Описание

Быстро и эффективно удаляет масляные пятна, загрязняющие окружающую среду, с любых впитывающих и невпитывающих поверхностей, таких как бетон, клинкер и т.д.

Технические данные

База	Lösungsmittel, Saugpigmente / Solvent, absorbent pigments
Цвет / внешний вид	hellgelb / light yellow
Температура вспышки	-60 °C
Запах	charakteristisch / characteristic
Форма	aerosol, flüssig / aerosol, liquid



Имеющиеся упаковки

400 мл баллончик аэро- золя	3315 D-GB-I
--------------------------------	----------------

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.

Сфера применения

Для удаления масляных пятен на впитывающих и невпитывающих поверхностях, таких как бетон, клинкер и т.д. Также оптимально подходит для анализа потери масла в двигателях.

Применение

Перед применением тщательно взболтать. Затем распылить на загрязненные поверхности с расстояния прикл. 20 см, после чего подождать примерно 20-30 минут. После высыхания удалить остатки. При необходимости повторить процедуру. Применение при анализе потерь масла: Вымыть и высушить двигатель. После этого распылить спрей на места соединения двигателя и дать ему высохнуть. В месте утечки наблюдается изменение окраски.