

Информация к продукту

Pro-Line Dieselfilter Additiv

PI 12/25/06/2020



Описание

Используется для высококонцентрированной очистки топливной системы и инжекторов. Облегчает пуск двигателя и обеспечивает его более плавный ход. Защищает всю топливную систему от коррозии и улучшает смазочные свойства топлива. Для улучшения распыления топлива благодаря чистым форсункам. Это снижает расход топлива, обеспечивает более полное сгорание и снижает риск повреждений.

Свойства

- очищает топливную систему
- отличная защита от коррозии
- гарантирует низкое потребление топлива
- уничтожает вибрацию дюз
- гарантирует оптимальное сгорание
- снижает отложения
- повышает цетановое число

Технические данные

База	Additive gelöst in Trägerflüssigkeit / additives dissolved in carrier fluid
Плотность при 20°C	0,82 г/см ³
Цвет / внешний вид	hellbraun, klar / light brown, clear
Температура вспышки	63 °C
Класс VbF	A III
Температура застывания	-35 °C
Запах	charakteristisch / characteristic
Форма	flüssig / liquid
Вязкость при 40°C	<7 мм ² /с

Сфера применения

Подходит для всех дизельных двигателей. Использовать при замене топливного фильтра дизельного двигателя. Требуемое количество: 500 мл

Применение

При замене топливного фильтра дизельного двигателя залить в специально предусмотренный корпус фильтра, чтобы фильтр оставался полным, обеспечить мгновенный повторный запуск двигателя и не допустить образования воздушных пузырьков в топливной системе. Остаток присадки залить в бак. Благодаря использованию присадки можно предотвратить контакт с потенциально канцерогенным дизельным топливом.



Имеющиеся упаковки

500 мл жестяной баллончик 20790
D-GB-I-E-P

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.