

## PTFE High Performance Lube Spray Высокоэффективная спрей-смазка с тефлоном

### ОПИСАНИЕ

Высокопроизводительный синтетический смазочный материал с тефлоном для широкой области использования. Обеспечивает водоотталкивающую и термостойкую смазочную пленку, длительное время выдерживающую высокое давление. Хорошо поглощает вибрацию за счет твердого смазочного компонента. Хорошо проникает и держится на поверхности.

### СВОЙСТВА

- универсальное применение
- отличная адгезия
- превосходная защита от коррозии
- широкий температурный диапазон применения
- низкий уровень шума и поглощение вибрации
- хорошая водостойкость
- пролонгированного действия
- выдерживает высокое давление

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАнные

Цвет : бело-желтый  
База : синтетическое масло, политетрафторэтилен  
Форма : аэрозоль  
Рабочий газ : пропан-бутан  
Рабочая температура : от -30 до +180 кратковременно до +200 ° C  
(после испарения растворителя)

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Универсально в автомобильной промышленности и автомастерских. Для первичного смазывания и обслуживания, для смазки петель, шарниров, штанг, поворотных рычагов и т.п.

### ПРИМЕНЕНИЕ

Распылить в необходимом количестве на очищенные и высушенные детали. Хорошо проникает за счет сниженного поверхностного натяжения  
**Внимание: обращайтесь внимание на предписания изготовителей техники.**

### ТАРА ДЛЯ ПОСТАВКИ

PTFE High Performance Lube Spray 0,4л

№ продукта 20612

PI 6/23/05/2018

**Данная информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надёжной, тем не менее абсолютная точность данных не гарантирована.**

