

Описание

Максимально эффективно удаляет отложения, остатки и нагар, которые снижают уплотняющее действие поршневых колец. Помимо этого смывает смолистые и асфальтовые отложения, которые сокращают срок службы металлических поверхностей и вызывают загущение масла и образование осадка на деталях двигателя, из всех четырехтактных дизельных двигателей. Тщательно очищает канавки поршневых колец и верхнюю часть цилиндра. Предотвращает образование ржавчины на незащищенных металлических поверхностях за счет кислотного сгорания и конденсации. Восстанавливает первоначальную мощность двигателя и давление компрессии, уменьшает трение и улучшает показатели состава ОГ.



только для не обязывающей рекомендации.

Свойства

- не наносит вреда окружающей среде
- проверенно на катализаторах
- щадящая очистка
- простое применение
- высокая экономичность
- быстрая очистка
- пригодно к применению с сажевыми фильтрами
- нейтрально к распространенным материалам уплотнений

Сфера применения

Для очистки и промывки масляных контуров в дизельных двигателях. Можно без опасений использовать в автомобилях, которые оборудованы зубчатыми ремнями, работающими в масле. Не пригодна для применения в мотоциклах с муфтой сцепления, работающей в масле!

Применение

Применение рекомендуется при проведении замены масла. Содержимое добавить в теплое моторное масло перед заменой масла и дать двигателю поработать на холостом ходу в течение прибл. 10 мин. Затем слить масло, заменить фильтр и залить свежее масло. Содержимого достаточно на макс. 5 л моторного масла. Совместимо со всеми имеющимися на рынке моторными маслами.

Имеющиеся упаковки

300 мл жестяной баллончик 7593
D-RUS-UA

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться