

Snowmobil Motoroil Synthetic 2T

Описание

Синтетическое моторное масло для 2-тактных двигателей с современными, специально отобранными, высококачественными присадками. Удовлетворяет самым высоким требованиям в области 2-тактных двигателей. Моторное масло Synthetic 2T для снегоходов подходит для отдельной смазки и для смазки топливно-масляной смеси в двигателях с воздушным и водяным охлаждением. Обеспечивает при любых условиях эксплуатации, даже при экстремально низком уровне износа, оптимальную смазку и тем самым работу двигателя с низким уровнем износа. Благодаря полному сгоранию двигатель оптимально содержится в чистоте и защищен от износа. В зависимости от предписаний изготовителя это моторное масло для 2-тактных двигателей может применяться для соотношения компонентов до 1:100. Самосмешивающееся.

Свойства

- предотвращает возникновение отложений
- высокая защита от износа
- хорошая защита от коррозии
- безостаточное сгорание
- самосмешиваемо
- термически высокостабильно

допуски

API TC • ISO L-EGD • JASO FD

Технические данные

Плотность при 15°C	0,875 g/cm ³ DIN 51757
Вязкость при 40°C	50 mm ² /s ASTM D 7042-04
Вязкость при 100°C	9,1 mm ² /s ASTM D 7042-04
Индекс вязкости	165 DIN ISO 2909
Температура застывания	-48 °C DIN ISO 3016
Температура вспышки	98 °C DIN ISO 2592
Общее щелочное число	2,3 mg KOH/g DIN ISO 3771
Сульфатная зола	0,15 g/100g DIN 51575
Цвет / внешний вид	red

Сфера применения

Специально разработано для двигателей



снегоходов с воздушным и водяным охлаждением как с отдельной системой смазки, так и со смазкой топливно-масляной смеси. Помимо этого, это моторное масло наилучшим образом подходит для двигателей E-Tec.

Применение

При смазке топливно-масляной смесью

Залить содержимое банки в топливный или масляный бак – дозаправить топливо в зависимости от пропорции смеси – смешивание происходит самостоятельно.

При отдельной смазке

Залить содержимое банки в масляный бак. Масло примешивается в топливо с помощью дозирующего устройства

Необходимо соблюдать пропорции смешивания, предписанные изготовителями двигателей.

Имеющиеся упаковки

1 л пластиковая канистра	2382 D-BOOKLET
4 л пластиковая канистра	2246 D-BOOKLET

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.