

Описание

Полусинтетическое высокопроизводительное моторное масло для мотоциклов эндуро, для мотокросса, квадроциклов, SxS и снегоходов. При всех условиях эксплуатации обеспечивает оптимальную мощность, смазку, защиту от износа и чистоту двигателя. Обеспечивает отличные показатели трения и незначительное дымообразование. Испытано с катализатором.

Свойства

- гарантирует чистые свечи
- сгорает без пепла
- самосмешиваемо
- хорошая защита от коррозии
- безостаточное сгорание
- высокая защита от износа

допуски

API TC • ISO L-EGC • JASO FC • TISI (Thailand International Standards Institute)

Технические данные

Плотность при 15°C	0,865 g/cm ³ DIN 51757
Вязкость при 40°C	59,5 mm ² /s ASTM D 7042-04
Вязкость при 100°C	9,1 mm ² /s ASTM D 7042-04
Индекс вязкости	130 DIN ISO 2909
Температура застывания	-24 °C DIN ISO 3016
Температура вспышки	110 °C DIN ISO 2592
Общее щёлочное число	1,1 mg KOH/g DIN ISO 3771
Сульфатная зола	0,06 g/100g DIN 51575
Цвет / внешний вид	red

Сфера применения

Для 2-тактных двигателей с воздушным и водяным охлаждением как с отдельной, так и со смазкой топливно-масляной смесью. Особенно для спортивного применения вне дорог.

Самосмешивающаяся. Пропорция смешивания до 1:50 в соответствии с инструкциями производителя.

Применение

При смешанной системе смазки – добавить в



топливный бак после заправки топливом, смешение произойдет самостоятельно. При отдельной системе смазки, добавить в маслобак, далее дозировка происходит самостоятельно.

Имеющиеся упаковки

1 л пластиковая канистра	3065
	D-BOOKLET
4 л пластиковая канистра	3066
	D-GB-I-E-P

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.