

Leichtlauf High Tech 10W-50

ОПИСАНИЕ

Современное антифрикционное моторное масло для всесезонного применения в бензиновых и дизельных двигателях. Сочетание базовых масел на основе полиальфаолефинов (ПАО), HC-синтетических масел и самой совершенной технологии присадок создают условия для превосходных смазочных свойств при высоких и низких температурах и гарантируют отменную чистоту двигателя. Такое сочетание обеспечивает быстрое поступление смазки ко всем деталям двигателя.

ОСОБЕННОСТИ

- плавный ход двигателя
- быстрое поступление масла при низких температурах
- оптимальное давление масла на всех оборотах двигателя
- высокие смазочные свойства при высоких и низких температурах
- высокая стабильность к сдвигу и нагрузкам
- превосходная защита от износа
- отличная чистота двигателя
- испытано на совместимость с катализаторами и турбонаддувом
- смешивается и совместимо со всеми доступными моторными маслами

Спецификации и допуски:

API SM/CF

ACEA A3/B4

LIQUI MOLY также рекомендует этот продукт для транспортных средств, для которых требуются следующие спецификации:

VW 501.01/505.00

MB 229.1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Класс вязкости:	10W-50	
Плотность при 15 ° C:	0,860 г/см ³	DIN 51757
Вязкость при 40 ° C:	132 мм ² /с	DIN 51562
Вязкость при 100 ° C:	19,4 мм ² /с	DIN 51562
Индекс вязкости:	168	DIN ISO 2909
Температура вспышки:	240 °C	DIN ISO 2592
Температура застывания:	- 36 °C	DIN ISO 3016
Цвет по ASTM:	L3,0	DIN ISO 2049

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для бензиновых и дизельных двигателей, оснащенных многоклапанными системами газораспределения, турбонаддувом и охлаждением нагнетаемого воздуха, а также без них.

ПРИМЕНЕНИЕ

Следуйте инструкции по эксплуатации транспортного средства и рекомендациям производителя двигателя.

ФАСОВКА

Leichtlauf High Tech 10W-50	1 л	Арт.№ 9081
	4 л	Арт.№ 9083
	60 л	Арт.№ 9085
	205 л	Арт.№ 9087

PI 01/01/14

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной, однако рекомендации по применению продукции не являются обязательными.

