

## Visco-Stabil

### Описание

Современная, монофункциональная высокоэффективная присадка для стабилизации вязкости моторных масел. Visco-Stabil обеспечивает отличную защиту масла от разжижения при механическом воздействии в самых трудных условиях эксплуатации и противодействует потере вязкости моторного масла при частых холодных пусках.

### Свойства

- стабилизирует потерю вязкости
- оптимальная смазка при всех условиях применения
- полностью совместимо с минеральным и синтетическим маслами
- снижает шумы мотора
- оптимальное давление масла при всех условиях применения
- снижает потребление масла
- улучшает мобильное уплотнение между поршнем и цилиндром
- уменьшает износ

### Технические данные

|                        |  |
|------------------------|--|
| Цвет / внешний вид     | orange clear                           |
| Плотность при 20°C     | 0,89 г/см <sup>3</sup><br>DIN 51757    |
| Вязкость при 40°C      | 299,6 мм <sup>2</sup> /с<br>ASTM D7042 |
| Температура вспышки    | 120 °C<br>DIN ISO 2592                 |
| Температура застывания | -15 °C<br>DIN ISO 3016                 |
| Запах                  | characteristic                         |
| Форма                  | liquid                                 |

### Сфера применения

Для всех легковых и грузовых автомобилей, бензиновых и дизельных двигателей в новых и поддержанных автомобилях.

### Внимание!

**Не подходит для применения в мотоциклах с муфтой сцепления, работающей в масле!**

### Применение

Содержимого банки (300 мл) достаточно для 5 л моторного масла. После добавления в моторное масло дать мотору прогреться. Добавление может осуществляться в любой произвольный момент

времени.

### Имеющиеся упаковки

300 мл жестяной баллончик 1996  
D-RUS-UA



**Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.**