

Hydrauliköl HyPER SG1-46

ОПИСАНИЕ

Высокопроизводительное гидравлическое масло на базе II группы с пакетом присадок премиального качества. Обладает выдающимися качествами чистоты и термоокислительной стабильности. Содержит самые современные компоненты, повышающие устойчивость к старению, антикоррозионную защиту, противозадирные свойства. Обладает наилучшей совместимостью с материалами уплотнений. Значительно уменьшает износ по сравнению со стандартными гидравлическими маслами HLP. Уменьшает количество отказов в гидравлических системах, благодаря совместимости с сальниками, прокладками и шлангами.

СВОЙСТВА

- имеет высочайшие антиизносные свойства
- воспринимает экстремальные давления
- отлично сопротивляется старению
- для продленных интервалов замены
- отличная совместимость с материалами уплотнений

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Класс вязкости ISO	: 46	DIN 51519
Плотность при 15°C	: 0,865 г/см ³	DIN 51757
Вязкость при 40°C	: 46 мм ² /с	ASTM D 7042-04
Вязкость при 100°C	: 6,9 мм ² /с	ASTM D 7042-04
Индекс вязкости	: 105	DIN ISO 3016
Температура замерзания	: -36 °C	DIN ISO 3016
Температура вспышки	: 230 °C	DIN ISO 2592
Цвет по ASTM	: 1,0	DIN ISO 2049
Пенообразование при 24°C	: 10/0	ISO 6247
Пенообразование при 93,5°C	: 0/0	ISO 6247
Воздухоотделение	: 5 min	DIN ISO 9120
Диэмульгирующая способность при 54°C	: 10 min	DIN ISO 6614
Класс чистоты	: 18/16/12	ISO 4406

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для стационарного и мобильного применения в гидравлических системах строительной, лесозаготовительной и сельскохозяйственной техники как экскаваторы, тракторы и т. п., лифтов, промышленных станков, подъемных платформ, и прессов и т. д. Благодаря чрезвычайно высокой совместимости материалов может это гидравлическое масло может быть использовано во всех насосных агрегатах и гидравлических системах. Кроме того, данное масло может смешиваться со всеми минеральными маслами, совместимо с уплотнительными материалами, безопасны для красок. Благодаря премиальному пакету присадок с высоким уровнем защиты от износа гидравлическое масло идеально подходит для гидравлических систем известных производителей, таких как Bosch Rexroth, Parker Hannifin, Eaton, Linde, Hydac, Danfoss

ПРИМЕНЕНИЕ

Соблюдайте требования производителей техники!

Допуски и спецификации:

Bosch Rexroth RDE 90235, Parker Denison HF-0, HF-1, HF-2, Eaton E-FDGN-TB002-E, Eaton Brochure 03-401-2010, Fives-Cincinnati P-68, P-69, P-70, Hydrauliköl DIN 51524 Teil 2 HLP 32

ФАСОВКА

Hydrauliköl HyPER SG1-46	20 л	Артикул 20639
	60 л	Артикул 20640
	205 л	Артикул 20641

PI 6/04/08/2016

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной, однако рекомендации по применению продукции не являются обязательными.



Liqui Moly GmbH, Jerg-Wieland Straße, 4, D-89081 Ulm Telefon: 07 31/14 20-0, Fax 07 31/14 20 88, e-mail:

info@liqui-moly.de, www.liqui-moly.de

LIQUI MOLY GMBH
Jerg-Wieland-Str. 4
D-89081 Ulm-Lehr

Postfach 28 29
D-89018 Ulm
www.liqui-moly.de

Phone: +49-(0)731/1420-13
Fax: +49-(0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Service Hotline: 0800/8323230
Technische Hotline: +49-(0)731/1420-13