

Описание

Высокоэффективное связующее средство на основе 100%-ного жесткого пенополиуретана. Способность впитывать масло почти не снижается имеющейся водой и поэтому практически достигает 100 %. Соответствует требованиям по типу I, II и III/SF с предикатом R (публикация Федерального министерства экологии, охраны природы и безопасности ядерных реакторов Германии от 12.03.90 и 23.04.98 для типа I, II, RSF).

Технические данные

Форма	granular
Цвет / внешний вид	light brown, light yellow
База	polyurethane
Размер зёрен	0,5 – 4 мм
Запах	odourless
Способность впитывать масло, на литр связующего вещества для масла и химикатов	1 litre binds ca. 0.6 litres of oil
Пропорциональный вес	~296 г/л
Пригодность к хранению	>5 years
Температура вспышки	~300 °C

Сфера применения

Для сбора больших и малых количеств пролитых жидкостей.

Применение

Особенно при использовании на больших площадях, с неизвестными жидкостями или смесями сначала проверить совместимость впитываемой жидкости. Нанести гранулят на жидкость, которую необходимо удалить, слоем толщиной приibl. 5 мм, затем удалить его по прошествии достаточного времени действия. Впитывающий эффект можно улучшить и ускорить путем перемешивания жесткой щеткой.

Подходит для использования в стандартных разбрасывающих устройствах. При высыпании учитывать направление и силу ветра, а также соблюдать общие меры защиты. Кроме того, принимать во внимание угрозы воспламенения в результате действия электростатического заряда.

В соответствии с публикацией Федерального министерства экологии Германии от 12.03.1990 в Общем бюллетене министерства № 18 стр. 337 для достаточной очистки зон транспортной инфраструктуры требуется минимум двукратное использование связующего средства с



последующей очисткой с применением 1%-ного раствора смачивающего средства и воды. Раствор смачивающего средства необходимо по мере возможности удалить методом повторного впитывания.

При проведении работ по утилизации после применения соблюдать специальные положения и законодательные требования, которые действуют в отношении вещества, связанного методом адсорбции.

Имеющиеся упаковки

25 л картонная коробка 7250
D-GB-I-E-P

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.