

## AdBlue Водный раствор мочевины 32,5%

### ОПИСАНИЕ

AdBlue® это зарегистрированная торговая марка продукта AUS 32 (Водный раствор мочевины, 32.5%). Продукт применяется в качестве добавочной рабочей жидкости в системах очистки выхлопных газов на дизельных двигателях, с применением технологии SCR. AdBlue впрыскивается в строго дозированном количестве в поток отработанных газов, в результате чего происходит химическая реакция превращения вредных оксидов азота (NOx) в безвредные вещества – азот и воду.

### СВОЙСТВА

- для использования в системах снижения токсичности SCR
- не оставляет отложений в дозирующей системе
- экологически безопасно согласно директиве EC 67/548/EEC
- качество определено стандартом ISO 22241-1

### РЕКОМЕНДАЦИИ


Ликви Моли ГмбХ дополнительно рекомендует использовать для транспортных средств, требующих: MB A 000 583 0107, VW/Audi G 052 910 A2, BMW Group 83 19 0 441 139

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основна : водный раствор карбамида  
Цвет : прозрачный, бесцветный  
Состояние : жидкость  
Плотность : 1,087-1,093 кг/м<sup>3</sup>  
Температура кипения : 110 °C  
Температура замерзания : -11,5 °C  
Показатель pH: <10

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Продукт применяется в качестве добавочной рабочей жидкости в системах очистки выхлопных газов на дизельных двигателях Евро-4, Евро-5 и Евро-6 использующих технологию SCR.



## AdBlue Водный раствор мочевины 32,5%

### ПРИМЕНЕНИЕ

Заливается в специальный бак автомобиля, исключительно предназначенный для реагента AdBlue. Расход реагента AdBlue в среднем составляет 1,5-2 литра на 100 километров или 15-20 литров на 1000 км, то есть от 4 до 6 % от потребляемого топлива в зависимости от экологического класса автомобиля.

**Указание:** не допускать контакта с цветными металлами и сплавами, **использовать оборудование, одобренное для работы с AdBlue.**

Срок годности реагента составляет в среднем 12 месяцев и зависит от условий хранения. См. таблицу.

Средняя температура хранения °C	Минимальный срок хранения в месяцах
<10	36
<25	18
<30	12
<35	6

### ФАСОВКА

Реагент AdBlue

20 литров,  
200 литров,

артикул 8835  
артикул 8833

21.01.14

**Данная информация предоставлена на основе подробных исследований, которым можно доверять, но предназначена она для использования только в качестве справочных материалов без предоставления гарантий.**

