

## Special Tec AA 10W-30

### ОПИСАНИЕ

Современное моторное масло - специальный продукт для круглогодичного применения в автомобилях японского и американского производства. HC-синтетическое всесезонное маловязкое моторное масло, произведенное по новейшим технологическим требованиям. Обеспечивает наилучшую чистоту деталей двигателя, снижает потери мощности на трение и защищает его от износа. Это позволяет одновременно экономить топливо и продлить срок службы мотора. В зависимости от инструкции производителя может использоваться до 40 000 км.

### СВОЙСТВА


- быстрое поступление масла к деталям двигателя при низких температурах
- отличная чистота двигателя
- очень высокая защита от износа и надежность смазывания
- высокая стабильность к сдвигу
- высокая стабильность к высоким температурам
- очень низкие потери масла на испарение
- экономия топлива и сокращает выпуск вредных выбросов
- проверено на турбированных двигателях и катализаторе
- смешивается со всеми стандартными моторными маслами.

### Соответствует и выполняет следующие классификации и спецификации:

API SN/CF  
ILSAG GF-5

**LIQUI MOLY рекомендует этот продукт дополнительно для транспортных средств, для которых требуются следующих спецификаций:**

Daihatsu  
Honda  
Hyundai  
Kia  
Isuzu  
Mazda  
Mitsubishi  
Nissan  
Suzuki  
Toyota  
Subaru  
Ford  
Chrysler  
GM



## Special Tec AA 10W-30

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДААННЫЕ

Класс вязкости	: 10W-30	
Плотность при 15°C	: 0,870	г/см <sup>3</sup>
Вязкость при 40°C	: 76	мм <sup>2</sup> /с
Вязкость при 100°C	: 12	мм <sup>2</sup> /с
Индекс вязкости	: 154	
Температура вспышки	: 226	°C
Температура застывания	: -36	°C
Щелочное число	: 7,5	мг КОН/г

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Специальное, HC-синтетическое, всесезонное моторное масло для японских и американских бензиновых и дизельных двигателей с турбонаддувом и без него, а также с интеркулерами. Специально предназначено для удлиненных интервалов смены масла.

### ПРИМЕНЕНИЕ

При использовании необходимо соблюдать рекомендации производителей автомобилей.

### ФАСОВКА

Special Tec AA 10W-30	1 л	Артикул 7523
	4 л	Артикул 7524
	20 л	Артикул 7525
	205 л	Артикул 7526

---

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной, однако рекомендации по применению продукции не являются обязательными.

---

Liqui Moly GmbH, Jerg-Wieland Straße. 4, D-89081 Ulm  
Telefon: 07 31/14 20-0, Fax 07 31/14 20 88, e-mail: [info@liqui-moly.de](mailto:info@liqui-moly.de), [www.liqui-moly.de](http://www.liqui-moly.de)

