

HOLTS HIGH PROTECTION POLISH



Защитная полироль

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: HOLT LLOYD, Великобритания.

СФЕРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: все виды лакокрасочного покрытия.

НАЗНАЧЕНИЕ: полировка и защита лакокрасочного покрытия автомобиля от воздействия агрессивной среды и коррозии. Устранение следов гудрона.

УПАКОВКА: флакон — 250 мл.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ АНАЛИЗ

ОСОБЕННОСТИ: препарат представляет собой эмульсию типа «масло в воде» на базе воска, мягкого абразива, силикона а также различных стабилизирующих и антикоррозионных присадок. Внешний вид: вязкая непрозрачная жидкость розового цвета. Плотность — 0,925 г/мл.

Препарат не классифицируется как токсичный, вредный или раздражающий. В случае попадания в глаза промыть водой. В случае попадания в желудок не допускать рвоты и не давать пить.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: вымыть машину и высушить, по возможности протереть замшей. Встряхнуть флакон, нанести равномерным тонким слоем на элемент кузова, например крыло, при помощи неворсистой тряпочки. Подождать пару минут и растереть сухой неворсистой тканью, часто переворачивая. Внимание! Автомобиль следует беречь от воздействия атмосферных осадков в течение 6 часов после обработки.

ЦЕНА: средняя цена по Москве — 100 руб.

РЕЗЮМЕ: благодаря композиции функциональных восков и силиконов придает яркий блеск и обеспечивает долговременную защиту кузова от внешних воздействий и коррозии. Устраняет следы гудрона. Пригодна для любых типов лакокрасочных покрытий.

LIQUI MOLY HART-WACHS



Универсальная полироль

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Liqui Moly GmbH, Германия.

СФЕРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: все виды лакокрасочного покрытия, включая «металлик», возрастом до одного года.

НАЗНАЧЕНИЕ: очищает, придает блеск покрытию.

УПАКОВКА: флакон — 600 мл.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ АНАЛИЗ

ОСОБЕННОСТИ: это средство на водной основе разработано специально для покрытий возрастом до одного года. Оно не содержит химических растворителей (помимо воды). В составе полироли нет абразивов, активное вещество — воск.

Liqui Moly Hart-Wachs очищает, защищает от атмосферных воздействий, придает поверхности сильный блеск. Обладает приятным парфюмерным ароматом. Из-за кремовидной консистенции препарат легко наносится и мало расходуется. Средство подходит для ранее обработанных поверхностей. Оно экологически безопасно.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: препарат можно применять для любых покрытий возрастом до одного года и предварительно обработанных (механически отполированных) поверхностей. Перед использованием полироли поверхность следует помыть и высушить. Полироль наносит равномерно, после покрытия дают высохнуть. Затем надо натереть поверхность до зеркального блеска при помощи ткани или полировочной ваты.

Средство нельзя применять на разогретых поверхностях и под прямыми солнечными лучами. Не замораживать. Рекомендуется применять 3-4 раза в год.

ЦЕНА: 260 руб.

РЕЗЮМЕ: это средство подходит для всех типов лакокрасочного покрытия. Оно характеризуется мягким, щадящим действием, поскольку не содержит абразивов и химических растворителей. Особенно эффективно для покрытия, бывшего в употреблении менее года.

Полироль Liqui Moly Hart-Wachs рекомендуется применять 3-4 раза в год.

LIQUI MOLY METALLIC-HOCHGLANZ



Защитная полироль

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Liqui Moly GmbH, Германия.

СФЕРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: покрытия типа «металлик», новые или слегка обветренные.

НАЗНАЧЕНИЕ: полировка и защита лакокрасочного покрытия автомобиля.

УПАКОВКА: флакон — 600 мл.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ АНАЛИЗ

ОСОБЕННОСТИ: стойкая полироль для красок «металлик» и «перламутр». Содержит воск, силикон, специальный абразив; сама полироль на водной основе. В составе продукта нет химических растворителей.

Средство очищает, полирует, защищает и придает блеск поверхностям. Придает первоначальный блеск обветренным поверхностям. Обеспечивает долговременную защиту. Подходит для полировки с помощью полировальной машины. Обладает водо- и грязеотталкивающим эффектом, повышает устойчивость поверхностей к вредному влиянию атмосферы.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: перед применением необходимо вымыть и высушить поверхность. Полироль наносит равномерно на поверхность и дают высохнуть. Полируют до зеркального блеска при помощи ткани или полировочной ваты. Не применять на разогретых поверхностях, при прямых солнечных лучах, не замораживать. Рекомендуется применять 3-4 раза в год.

ЦЕНА: 260 руб.

РЕЗЮМЕ: полироль подходит для новых и слегка обветренных перламутровых покрытий и покрытий «металлик». Содержит воск, силикон, специальный абразив. Помимо усиления блеска обеспечивает защиту лакокрасочного покрытия.

Средство рекомендуется применять 3-4 раза в год.

Полироли

LIQUI MOLY POLIREN & WACHS



Защитная полироль

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Liqui Moly GmbH, Германия.

СФЕРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: все виды лакокрасочного покрытия, включая «перламутр» и «металлик».

НАЗНАЧЕНИЕ: очистка, полировка и консервация лакокрасочного покрытия.

УПАКОВКА: флакон — 600 мл.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ АНАЛИЗ

ОСОБЕННОСТИ: особо стойкая полироль для любых автомобильных красок. Продукт на водной основе, содержит силикон и специальный абразив. Не содержит химических растворителей.

Liqui Moly Poliren & Wachs обеспечивает долговременную защиту, может применяться как консервант поверхностей на длительный срок. Полироль обладает оригинальным приятным ароматом, экологически безвредна. Подходит для перламутровых, цветных красок, красок «металлик», как новых, так и обветренных. Подходит для машинной полировки.

Средство обладает консистенцией сметаны, экономно расходуется.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: перед применением средства рекомендуется вымыть и высушить лакокрасочное покрытие. Равномерно нанести полироль, дать подсохнуть и натереть поверхность до блеска при помощи ткани, полировочной ваты или полировальной машины.

Не применять на разогретых поверхностях, при прямом солнечном свете, не замораживать. Рекомендуется использовать 2-3 раза в год.

ЦЕНА: 260 руб.

РЕЗЮМЕ: препарат подходит для всех типов красок (перламутровых, цветных, «металлик»), как для новых, так и для обвет-

ренных. Полироль отличается повышенной стойкостью, может применяться как консервант.

Подходит как для ручной, так и для машинной полировки. Рекомендуется использовать 2-3 раза в год.

MANNOL POLIROL CARNAUBA



Восковая полироль

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: SCT-Vertriebs GmbH, Германия.

СФЕРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: слегка потусневшее лакокрасочное покрытие.

НАЗНАЧЕНИЕ: полировка и придание блеска лакокрасочному покрытию.

УПАКОВКА: флакон — 250 мл.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ АНАЛИЗ

ОСОБЕННОСТИ: в состав полироли входят вода, парафиновые растворители, высококачественные восковые и полирующие вещества, эмульгаторы, смола карнаубы, сверхтонкие абразивы. Воск карнаубы (бразильской пальмы) — компонент растительного происхождения, который хорошо заполняет микротрещины и небольшие царапины, тем самым придавая поверхности блеск.

Препарат не оставляет известкового налета, скрывает небольшие царапины и другие повреждения лакокрасочного слоя.

Состав достаточно жидкий, что, с одной стороны, облегчает его растирание по лакокрасочной поверхности, но, с другой стороны — обрабатывать приходится маленькими участками.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: Mannol Polirol Carnaubá можно применять как для ручной, так и для механической обработки.

ЦЕНА: 160 руб.

РЕЗЮМЕ: довольно типичный представитель восковых полиролей. Не может обеспечить длительный эффект, но хорош, например, для предпродажной подготовки.

PINGO DIAMANT- POLISH «АЛМАЗНАЯ ПОЛИРОЛЬ»



Консервирующая полироль

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: компания PINGO ERZEUGNISSE, Германия.

СФЕРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: акриловые покрытия и покрытия типа «металлик».

НАЗНАЧЕНИЕ: предназначена для длительной защиты и консервации нового и хорошо сохранившегося лакокрасочного покрытия автомобиля.

СЕРТИФИКАЦИЯ: весь ассортимент продукции компании PINGO ERZEUGNISSE сертифицирован DIN ISO 9001. В России вся продукция прошла санитарно-эпидемиологическую сертификацию.

УПАКОВКА: аэрозольный баллон — 400 мл.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ АНАЛИЗ

ОСОБЕННОСТИ: данная полироль является консервирующей, то есть не содержит абразивов. В ее состав входят полимерные микровоски, амнофункциональные силиконовые масла, рабочий газ (пропан/бутан). Воски придают покрытию блеск, а силиконовая пленка защищает покрытие от агрессивного воздействия внешней среды. Согласно проводимым как в Германии, так и в России тестам превосходит все известные аналоги по длительности защитного эффекта. Обеспечивает надежную защиту от агрессивных факторов среды, таких, как соль, лед, грязь и т.д.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: автомобиль перед нанесением полироли должен быть вымыт и вытерт насухо. Равномерно распылить полироль из баллона на кузов с расстояния 15—20 см. Мягкой тряпкой или салфеткой распределить по поверхности. Дать полироль высохнуть, затем располировать мягкой тряпкой или полировальной салфеткой. На обработку машины требуется 30—40 мин.

ЦЕНА: 330 руб.

РЕЗЮМЕ: «Алмазная полироль» — новейшее средство по уходу за лаковыми покрытиями на основе амнофункциональных силиконовых масел и полимерных микровосков. Сравнима с прозрачным, как стекло, алмазным панцирем, предохраняющим от агрессивных погодных воздействий, износа лака и его загрязнения битумом, жиром, пылью, солью, насекомыми и так далее. Очень проста в применении.