

Информация к продукту

Motorbike MoS2 Shooter

PI 17/17/10/2019



Описание

Уменьшает трение и износ и снижает таким образом расход масла и топлива. Повышает плавность работы двигателя и снижает количество эксплуатационных неполадок.

Свойства

- снижает трение
- уменьшает износ
- лёгкий ход мотора
- снижает потребление масла и топлива
- повышает тишину работы
- предотвращает неисправности в работе
- пригоден к смешиванию с привычными трансмиссионными маслами
- Может смешиваться с имеющимися в продаже моторными маслами
- проверенно на катализаторах

Технические данные

База	MoS2-Mineralöl / MoS2 mineral oil
Цвет / внешний вид	schwarz / black
Плотность при 20°C	0,903 г/мл DIN 51757
Размер частиц MoS	0,3 µm
Вязкость при 40°C	304,7 мПа•с
Температура вспышки	201 °C

Сфера применения

Подходит для всех двух- и четырехтактных двигателей. Достаточно 20 мл (1 тюбика) на 1 л моторного масла. В двухтактных двигателях: 10 мл на 10 л топливной смеси или 20 мл на 400 мл двухтактного масла. Испытано с катализатором.

Применение

Добавить при каждой замене масла в четырехтактных двигателях или же при заправке масляного или топливного бака в двухтактных двигателях. Хорошо встряхнуть перед применением! **Дозировка:** В четырехтактных двигателях или в коробках передач: Достаточно 20 мл (1 тюбика) на 1 л моторного масла. В двухтактных двигателях (смазка масляно-топливной смесью): 10 мл на 10 л топливной смеси или же при отдельной смазке 20 мл на 400 мл двухтактного масла.



Имеющиеся упаковки

20 мл пластиковый тюбик 20573
RUS

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.