

Описание

Специальная комбинация активных веществ для первой помощи при проколе шин. Позволяет отремонтировать проколотую шину без необходимости ее демонтажа. Нельзя использовать в случае разрыва камеры, при боковом порезе или соскальзывании шины с диска.

Свойства

- допустим последующий ремонт шины
- быстрая ликвидация поломки без демонтажа
- лёгок в работе

Технические данные

База	Rubber solution
Цвет / внешний вид	whitish
Запах	characteristic
Пропеллент	propane, butane
Минимальный срок годности в первоначально упакованной	24 месяц

Сфера применения

Для ремонта велосипедных шин (с камерой и без) размером от 12 до 29 дюймов. Подходит для всех распространенных велосипедных вентилях (автоматические, вентили Sclaverand и Dunlop). Также подходит для электровелосипедов.

Внимание!

Не забудьте посетить мастерскую, чтобы там выполнили квалифицированный ремонт шины.

Применение

По возможности, сначала удалить причину прокола шины (например, гвоздь, винт). После этого повернуть колесо вентилях в положение на 12.00 часов и полностью спустить воздух. Теперь хорошо встряхнуть баллон, навинтить ниппель со шлангом на вентиль шины (баллон при этом держать вертикально) и использовать в полном объеме. Затем удалить баллон и вытереть излишки средства. Последним шагом отрегулировать давление в шинах, после чего сразу же начать движение, чтобы пена смогла распределиться равномерно. В зависимости от размера прокола через несколько минут требуется подкачать воздух. В большинстве случаев через 10 минут должна образоваться прочная пробка, которая закроет отверстие прокола.

Имеющиеся упаковки



Имеющиеся упаковки

75 мл баллончик аэрозоля 6056
D-GB-E-F-I

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.