

### Описание

При монтаже или же демонтаже препятствует повреждению шин. Экономичен в применении, позволяет работать быстро, обладает великолепными свойствами ползучести и скольжения и препятствует после монтажа проскальзывание шины на диске. Белая при нанесении пленка скольжения служит в качестве индикатора и по истечении непродолжительного времени становится прозрачной. Поэтому дополнительная очистка борта шины не требуется.



**тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.**

### Свойства

- высокопроизводительно
- отличное скольжение
- предотвращает проскальзывание шин на диске после монтажа
- оптимальная проникающая способность
- обеспечивает быструю работу
- простое применение

### Технические данные

Форма	liquid
Растворимость в воде	soluble
База	synthetic rubber
Цвет / внешний вид	white
Водородный показатель	8 (20°C)

### Сфера применения

Для простого и профессионального монтажа/демонтажа шин на легковых, грузовых, коммерческих автомобилях и мотоциклах. Некоторые изготовители шин рекомендуют применение монтажного спрея такого рода для низкопрофильных шин и самонесущих шин, обладающих способностью сохранения эксплуатационных свойств при повреждении.

### Применение

Перед применением кратко встряхнуть баллон. Распылить на борт шины и смонтировать или демонтировать шину, как предписано. Белая вначале пленка скольжения служит в качестве индикатора и по истечении непродолжительного времени становится прозрачной.

### Имеющиеся упаковки

400 мл баллончик аэрозоля 1658  
D-GB-I-E-P

**Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной,**