

## Motorbike 4T Synth 5W-40 Street Race

**ОПИСАНИЕ:** Полностью синтетическое высокопроизводительное моторное масло для использования в двигателях мототехники воздушного и водяного охлаждения. Специально для всесезонного использования в шоссейной, уличной и внедорожной мототехнике, а также для техники спортивного назначения, включая скутеры, мотоциклы, квадроциклы и снегоходы. Подходит для тяжелых условий эксплуатации, обеспечивает оптимальную смазку, защиту от износа, чистоту двигателя. Для мощных двигателей со сцеплением в масляной ванне.

### СВОЙСТВА

- оптимальное смазывание при любых условиях эксплуатации
- хорошая прокачиваемость и стабильность к старению
- снижает расход топлива
- высокая смазывающая способность, защита от износа
- совместимо с катализаторами
- для «мокрого» и «сухого» сцепления
- оптимальная чистота двигателя

### Классификации и спецификации:


API SM;  
ACEA A3;  
JASO MA2.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Класс вязкости	: 5W-40	
Цвет по ASTM	: L4,0	
Плотность при 15 °C	: 0,86	г/см <sup>3</sup>
Вязкость при 40°C	: 88,5	мм <sup>2</sup> /с
Вязкость при 100°C	: 14,5	мм <sup>2</sup> /с
Индекс вязкости	: 171	
Температура вспышки	: 230	°C
Температура застывания	: -42	°C
Сульфатная зольность	: 1,2	г/100 г
Потери на испарение	: 9,5	%
Щелочное число	: 8,9	мг КОН/г

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Специально для всесезонного использования в мотоциклах любого назначения, а также в квадроциклах, скутерах и снегоходах. Группа Piaggio а также Aprilia предписывают использование такого смазочного материала с 2010 модельного года. Специально для «мокрого» сцепления.



## Motorbike 4T Synth 5W-40 Street Race

**ПРИМЕНЕНИЕ**    Обращайте внимание на требования производителей техники.    Указание:  
максимальная эффективность только в чистом, несмешанном состоянии.

<b>ФАСОВКА</b>	Motorbike 4T Synth 5W-40 Street Race	1 л	канистра	Артикул 2592
		4 л	канистра	Артикул 1685
		20 л	канистра	Артикул 2720
		60 л	бочка	Артикул 2593
		205 л	бочка	Артикул 2594

---

**Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной, однако рекомендации по применению продукции не являются обязательными.**

---

Liqui Moly GmbH, Jerg-Wieland Straße. 4, D-89081 Ulm  
Telefon: 07 31/14 20-0, Fax 07 31/14 20 88, e-mail: [info@liqui-moly.de](mailto:info@liqui-moly.de), [www.liqui-moly.de](http://www.liqui-moly.de)

