

# Информация к продукту

## Motorbike 2T Synth Offroad Race

PI 29/26/03/2021



### Описание

Синтетическое высокопроизводительное моторное масло. При любых условиях эксплуатации обеспечивается максимум мощности, смазки, защиты от износа и чистоты двигателя. Обеспечивает отличные показатели трения, незначительное дымообразование и тем самым существенно повышает удовольствие от езды. Испытано с катализатором. Испытано на гонках.

### Свойства

- высокая защита от износа
- предотвращает возникновение отложений
- безостаточное сгорание
- термически высокостабильно
- хорошая защита от коррозии
- самосмешиваемо

### Спецификации и допуски

API TC • Husqvarna • ISO L-EGD • JASO FD

### Технические данные

Плотность при 15°C	0,875 г/см <sup>3</sup> DIN 51757
Вязкость при 40°C	50 мм <sup>2</sup> /с ASTM D 7042-04
Вязкость при 100°C	9,1 мм <sup>2</sup> /с ASTM D 7042-04
Индекс вязкости	165 DIN ISO 2909
Температура застывания	-48 °C DIN ISO 3016
Температура вспышки	98 °C DIN ISO 2592
Общее щёлочное число	2,3 мг KOH/г DIN ISO 3771
Сульфатная зола	0,15 г/100г DIN 51575
Цвет / внешний вид	rot / red

### Сфера применения

Для раздельной смазки и для смазки топливно-масляной смесью в 2-тактных двигателях с воздушным и водяным охлаждением. Специально для мотоциклов эндуро, для мотокросса, квадроциклов, SxS и снегоходов. Самосмешивающаяся. Пропорция смешивания до 1:100 в соответствии с инструкцией производителя.



### Применение

При смешанной системе смазки – добавить в топливный бак после заправки топливом, смешение произойдет самостоятельно. При раздельной системе смазки, добавить в маслобак, далее дозировка происходит самостоятельно.

### Имеющиеся упаковки

1 л пластиковая канистра	3063 D-BOOKLET
4 л пластиковая канистра	3064 D-BOOKLET

**Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.**