

# Getriebeöl-Verlust-Stop



## ОПИСАНИЕ

Getriebeöl-Verlust-Stop – специальная комбинация присадок на основе эфиров, предназначенная для восстановления эластичности резиновых и пластиковых уплотнителей механических КПП, раздаточных коробок, дифференциалов автомобилей.

## СВОЙСТВА

- снижает потерю масла из-за потери эластичности сальников
- предотвращает появление масляных пятен и загрязнение окружающей среды
- предотвращает поломку трансмиссии благодаря предотвращению падения уровня масла до критически низкого
- повышает надежность смазывания и эксплуатации
- предотвращает замазывание сцепления из-за попадания трансмиссионного масла
- совместима со всеми трансмиссионными маслами
- удобно и надежно в применении

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Основа	:		комбинация присадок
Цвет	:		голубой
Плотность при 20°C	:	0,92	г/см <sup>3</sup>
Вязкость при 40°C	:	642	мм <sup>2</sup> /с
Температура вспышки	:	66	°C
Температура застывания	:	-27	°C

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для всех типов механических КПП, раздаточных коробок, дифференциалов.  
**Не применять в автоматических коробках передач. Не предотвращает течь сальниковых набивок.**

## ПРИМЕНЕНИЕ

Один тюбик рассчитан на 1 л трансмиссионного масла. При сильной течи можно использовать 2 тюбика. Добавлять присадку по мере необходимости. Можно также использовать с профилактическими целями при замене трансмиссионного масла.

## ФАСОВКА

Getriebeöl-Verlust-Stop                      50 мл тюбик                      Артикул                      1042

PI 7/08/03/2016

---

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной, однако рекомендации по применению продукции не являются обязательными.

---

Liqui Moly GmbH, Jerg-Wieland Straße. 4, D-89081 Ulm  
Telefon: 07 31/14 20-0, Fax 07 31/14 20 88, e-mail: [info@liqui-moly.de](mailto:info@liqui-moly.de), [www.liqui-moly.de](http://www.liqui-moly.de)