

Buchsen- und Lager-Befestigung

ОПИСАНИЕ Buchsen- und Lager-Befestigung (клей для фиксации подшипников) – однокомпонентный, не содержащий органических растворителей, высоковязкий анаэробный герметик (не содержит кислот) на основе диметакрилатов.

СВОЙСТВА

- быстрое отвердевание
- устойчив к моторному маслу при 125 °C
- устойчив к бензину и тормозной жидкости при комнатной температуре.
- очень высокая прочность фиксации
- отличная адгезия на вертикальных поверхностях
- отвердевает в отсутствие кислорода воздуха (анаэробный герметик)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Цвет : зеленый
Основа : диметакриловый эфир
Срок хранения : минимум 2 года (в закрытой упаковке)
Время отвердевания при Комнатной температуре : поверхностное отвердевание 1 - 7 минут
функциональное отвердевание 1 - 2 часа
полное отвердевание 6 часов
Прочность к сдвигу : 37 Н/мм²
Класс прочности фиксации : высокий
Температурный диапазон применения : от -55°C до +175°C кратковременно до +220°C

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначен для фиксации подшипников, втулок и т.д. Подходит для любых материалов: сталь, чугун, алюминиевые сплавы.

ПРИМЕНЕНИЕ

Очистить обрабатываемые поверхности от остатков масла, грязи, краски и удостовериться в этом. Нанести оптимальное количество средства на обрабатываемые поверхности. Подготовленные поверхности соединяют с помощью соответствующего инструмента.

ФАСОВКА

Buchsen- und Lager-Befestigung	10 г	Артикул 3806
	50 г	Артикул 3807

Данная информация предоставлена на основе подробных исследований, которым можно доверять, но предназначается она для использования только в качестве справочных материалов без предоставления гарантий.

