

Pro-Line Getriebeoil-Additiv

ОПИСАНИЕ

Присадка в трансмиссионное масло Pro-Line Getriebeoil-Additiv – стабилизированное в масле твердое смазывающее вещество на основе дисульфида молибдена. Благодаря высокому содержанию дисульфида молибдена и специальных присадок, она отлично подходит для всех механических коробок передач и мостов (за исключением дифференциалов повышенного трения).

СВОЙСТВА

- снижает трение и износ
- улучшает четкость переключения передач
- сохраняет стабильность свойств при длительных высоких нагрузках
- повышает надежность работы трансмиссии
- снижает шумы при работе трансмиссии
- повышает плавность переключения передач
- обеспечивает оптимальную работу трансмиссии

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Цвет : черно-серый
 Количество твердого смазывающего вещества : ок. 10 %
 Вязкость при 20°C : 380 мПа*с
 Температурный диапазон применения : зависит только от используемого масла, для MoS₂: свыше 400°C
 Температура вспышки : >200 °C
 Температура застывания : - 15 °C

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для использования в механических КПП, дифференциалах, рулевых управлениях, привод которых находится в масляной ванне. Не использовать в автоматических коробках передач и дифференциалах повышенного трения.

ПРИМЕНЕНИЕ

Присадку Pro-Line Getriebeöl-Additiv добавляют в трансмиссионное масло, где она сама смешивается с ним при работе трансмиссии. Присадка полностью совместима как с минеральными, так и с полностью синтетическими маслами. Один тюбик присадки рассчитан на 15 л трансмиссионного масла (соответствует концентрации примерно 1%), при жестких режимах эксплуатации автомобиля концентрацию присадки необходимо увеличить вдвое (до 2%).

ФАСОВКА

Pro-Line Getriebeoil-Additiv 150 ml Артикул 5198

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной, однако рекомендации по применению продукции не являются обязательными.

Liqui Moly GmbH, Jerg-Wieland Straße. 4, D-89081 Ulm
 Telefon: 07 31/14 20-0, Fax 07 31/14 20 88, e-mail: info@liqui-moly.de, www.liqui-moly.de

