

Hypoid-Getriebeoil TDL 75W-90

ОПИСАНИЕ

Полусинтетическое многофункциональное трансмиссионное масло универсального применения для большинства типов транспортных средств. Выполняет практически все требования, предъявляемые производителями трансмиссионных агрегатов к маслам такого типа. Масло относится к классификации „TOTAL DRIVE LINE“ (TDL – для смазки всех систем трансмиссии) и оно полностью удовлетворяет требованиям, предъявляемым к маслам для синхронизированных и несинхронизированных коробок, а также для передач с гипоидным зацеплением. Использование такого масла исключает возможность ошибки при выборе правильного типа смазочного материала, что в свою очередь позволяет использовать его в автопарках со смешанным типом транспорта. Благодаря оптимальной вязкости масла значительно сокращается расход топлива.

СВОЙСТВА

- широкий температурный диапазон применения
- универсальное применение
- отличная вязкостная и температурная стабильность
- высокая устойчивость к нагрузкам

Спецификации и допуски:


API GL4 • API GL5 • API MT-1

LIQUI MOLY также рекомендует этот продукт для автомобилей, где прописаны следующие спецификации:

DAF • Eaton • MAN M 3343 Typ M • Scania STO 1:0 • ZF TE-ML 02B • ZF TE-ML 08 • ZF TE-ML 16B • ZF TE-ML 17B • ZF TE-ML 19B

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Класс вязкости	: 75W-90	SAE J306
Плотность при +15 °C	: 0,880 g/cm ³	DIN 51757
Вязкость при +40°C	: 81,4 mm ² /s	ASTM D 7042-04
Вязкость при +100°C	: 14,0 mm ² /s	ASTM D 7042-04
Вязкость при -40°C (Брукфильд)	: <= 150000 мПас	ASTM D 2983-09
Индекс вязкости	: 178	DIN ISO 2909
Температура замерзания	: - 48 °C	DIN ISO 3016
Испаряемость (Noack)	: 12 %	CEC-L-40-A-93
Температура вспышки	: 180 °C	DIN ISO 2592
Цвет (ASTM)	: L 3,0	DIN ISO 2049



Hypoid-Getriebeoil TDL 75W-90

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для высоконагруженных трансмиссий, особо для главных передач с гипоидным зацеплением для которых предписано применение трансмиссионных масел соответствующих классификации GL 4 и GL 5 по API, а также для в коробках передач с ручным управлением, а также в гипоидных, раздаточных передачах и отборах мощности.

ПРИМЕНЕНИЕ

Применять масло следует с учётом вязкости предписанной производителями передач. Смешивается со всеми высококачественными марочными маслами. Наиболее эффективно используются качества масла путём применения его в чистом не смешанном с другими маслами виде.

ТАРА ДЛЯ ПОСТАВКИ

Hypoid-Getriebeoil TDL 75W-90

1 л	Артикул 3945
4 л	Артикул 3939
20 л	Артикул 1408
60 л	Артикул 4708
205 л	Артикул 4709

PI 35/09/01/2018

Данная информация предоставлена на основе подробных исследований, которым можно доверять, но предназначается она для использования только в качестве справочных материалов без предоставления гарантий.

