

LKW-Leichtlauf-Motoroil 10W-40

ОПИСАНИЕ

LKW-Leichtlauf-Motoroil 10W-40 современное моторное масло на основе технологии HC - синтеза для высоконагруженных дизельных и бензиновых двигателей с турбонаддувом и без него, а также с интеркулерами. Используемые при получении моторного масла присадки и базовые синтетические и минеральные масла обеспечивают отличную защиту двигателя от износа и гарантируют его легкий запуск. Масло специально предназначено для длительных интервалов смены. Особенно удобно применять его в смешанных автопарках.

СВОЙСТВА

- легкий запуск двигателя
- очень хорошая защита двигателя от износа
- быстрое поступление масла к узлам двигателя при холодном пуске
- образует надежную устойчивую смазывающую пленку на трущихся поверхностях
- гарантирует чистоту двигателя
- смешивается с стандартными моторными маслами
- совместимо с катализатором и турбированными двигателями
- существенная экономия масла и топлива

Допуски и спецификации:

ACEA E7 • ACEA A3 • ACEA B4 • API CI-4 • API SL • Global DHD-1 • Mack EO-N • MAN M 3275-1 • MBAapproval 228.3 • Renault Trucks RLD-2

• Volvo VDS-3

LIQUI MOLY рекомендует этот продукт дополнительно для транспортных средств, для которых требуются следующие спецификации:

Caterpillar ECF-1-a • Caterpillar ECF-2 • Cummins CES 20071

• Cummins CES 20072 • Cummins CES 20076 • Cummins CES 20077


• Cummins CES 20078 • Deutz DQC III-10 • Mack EO-M Plus • MB 229.1

• MTU Typ 2 • Renault Trucks RLD

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Класс вязкости	: 10W-40		SAE J300
Плотность при +15 °C	: 0,870	г/см ³	DIN 51757
Вязкость при +40°C	: 95,0	мм ² /с	ASTM D 7042-04
Вязкость при +100°C	: 14,5	мм ² /с	ASTM D 7042-04
Вязкость при -30°C (MRV)	: < 60000	мПас	ASTM D 4684
Вязкость при -25°C (CCS)	: ≤ 7000	мПас	ASTM D 5293
Индекс вязкости	: 160		DIN ISO 2909
НТНС при 150°C	: ≥ 3,5	мПас	ASTM D 5481
Температура замерзания	: - 36	°C	DIN ISO 3016
Испаряемость (Noack)	: 12,7	%	CEC-L-40-A-93
Температура вспышки	: 230	°C	DIN ISO 2592
Щелочное число	: 10,5	мг KOH/г	DIN ISO 3771
Сульфатная зольность	: 1,0 – 1,6	г/100г	DIN 51575
Цвет (ASTM)	: L 4,0		DIN ISO 2049

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной, однако рекомендации по применению продукции не являются обязательными.



Liqui Moly GmbH, Jerg-Wieland Straße. 4, D-89081 Ulm

Telefon: 07 31/14 20-0, Fax 07 31/14 20 88, e-mail: info@liqui-moly.de, www.liqui-moly.de

LKW-Leichtlauf-Motoroil 10W-40

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для всех типов дизельных и бензиновых двигателей с турбонаддувом и без него, а также с интеркулерами. Подходит для длительных интервалов смены масла. Идеально подходит для смешанного парка техники.

ПРИМЕНЕНИЕ


Следуйте руководствам по эксплуатации производителей автомобилей.

ФАСОВКА

LKW-Leichtlauf Motorenoil

5 л	канистра	Артикул 1185
20 л	канистра	Артикул 4743
60 л	бочка	Артикул 4744
205 л	бочка	Артикул 4747

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной, однако рекомендации по применению продукции не являются обязательными.



Liqui Moly GmbH, Jerg-Wieland Straße. 4, D-89081 Ulm
Telefon: 07 31/14 20-0, Fax 07 31/14 20 88, e-mail: info@liqui-moly.de, www.liqui-moly.de