

## Motorbike 2T Semisynth Scooter Street



### Описание

Полусинтетическое высокопроизводительное моторное масло. При любых условиях эксплуатации обеспечивается максимум мощности, смазки, защиты от износа и чистоты двигателя. Обеспечивает отличные показатели трения и незначительное дымообразование. Испытано с катализатором.

### Свойства

- самосмешиваемо
- термически высокостабильно
- хорошая защита от коррозии
- высокая защита от износа
- безостаточное сгорание
- предотвращает возникновение отложений

### допуски

API TC • ISO L-EGC • JASO FC • TISI (Thailand International Standards Institute)

### Технические данные

Плотность при 15°C	0,865 g/cm <sup>3</sup> DIN 51757
Вязкость при 40°C	59,5 mm <sup>2</sup> /s ASTM D 7042-04
Вязкость при 100°C	9,1 mm <sup>2</sup> /s ASTM D 7042-04
Индекс вязкости	130 DIN ISO 2909
Температура застывания	-24 °C DIN ISO 3016
Температура вспышки	110 °C DIN ISO 2592
Общее щёлочное число	1,1 mg KOH/g DIN ISO 3771
Сульфатная зола	0,06 g/100g DIN 51575
Цвет / внешний вид	red

### Сфера применения

Для 2-тактных двигателей с воздушным и водяным охлаждением. И для спортивного применения. Подходит для двигателей со смазкой топливно-масляной смесью и с отдельной смазкой. Самосмешивающаяся. Пропорция смешивания до 1:50 в соответствии с инструкцией по эксплуатации.

### Применение

При смазке топливно-масляной смесью залить содержимое банки в топливный бак и дозаправить топливо в зависимости от пропорции смеси.

Смешивание происходит самостоятельно. При отдельной системе смазки залить содержимое банки в масляный бак. Масло примешивается в топливо с помощью дозирующего устройства.

### Имеющиеся упаковки

500 мл пластиковый баллончик	1622 D-GB-I-E-P
1 л пластиковая канистра	1621 D-BOOKLET
1 л пластиковая канистра	3983 D-RUS-UA

**Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.**