

Bootsfett

ОПИСАНИЕ

Консистентная судовая смазка представляет собой специальную высокоэффективную густую смазку для любых мест смазки на судне и катере. Подобранные основные густая смазка вместе с современными присадками обеспечивают надежную смазку.

СВОЙСТВА

- возможность универсального применения
- устойчивость к холодной, горячей и соленой воде
- отличное антикоррозионное действие
- сильная прилипающая способность
- устойчива к перемешиванию и устойчивая структура
- устойчива к старению
- превосходно поглощает сжатие
- экономичное использование

Обозначение густой смазки в соответствии с DIN 51 502:

KF2G-20

Соответствует и удовлетворяет следующим классификациям и спецификациям:

Символ Nato G-460
BWB TL 9150-066
British Defence Standard 91-34/1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	: слоновой кости	
Основа густой смазки	: кальций	
Класс NLGI	: 2	DIN 51818
Пенетрация после перемешивания	: 265-295	DIN ISO 2137
Температура каплепадения	: 132°C	DIN ISO 2176
Рабочая температура	: от -20°C до +100°C	
Коррозия при хран. CRC 48 ч/52°C	: 0	ASTM D 1743 0
Антикоррозионные свойства		
Специальное испытание		
Emcor 164 часа/3% NaCl	: 1	DIN 51802
Потеря массы после 18 стадии/40°C	: 0,2 г/100г	DIN 51817
SRV – выработка цилиндра без контактной коррозии		

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Универсально используемое средство в местах смазки на любых судах и катерах. Высокая рабочая температура и высокая стойкость обеспечивают оптимальную смазку и сокращение разнообразия сортов.

ПРИМЕНЕНИЕ

Стандартное применение для мест смазки. Соблюдайте предписания изготовителя по хранению.

ТАРА ДЛЯ ПОСТАВКИ

Консистентная судовая смазка 250 г
400 г

№ продукта 3509
№ продукта 3506

PI 03/01/05

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной, однако рекомендации по применению продукции не являются обязательными.

