

## Doppelkupplungsgetriebeöl 8100

## Описание

Высококачественное масло на основе отборных базовых масел, полученных по технологии HC-синтеза. Благодаря высокоэффективной комбинации присадок с улучшителями индекса вязкости с экстремальной сдвиговой стабильностью, современными присадками для защиты от износа, а также со стабилизатором трения достигается отличная эффективность сцепления. Разработано специально для требований коробок передач с двойным сцеплением (коробка передач DSG). В частности, подходит и для КПП с двойным сцеплением, которые обладают общим масляным картером для сцепления, синхронизации, набора шестерен и гидравлического управления.

## Свойства

- оптимальная стабильность к старению
- отличная защита от износа
- отличная устойчивость к окисляции
- очень хорошие низкотемпературные свойства
- превосходная стабильность
- хорошие вязкостно-температурные свойства

## LIQUI MOLY рекомендует данный продукт дополнительно для транспортных средств или агрегатов, для которых требуются следующие спецификации или номера оригинальных запасных частей

BMW 83 22 0 440 214 • BMW 83 22 2 147 477 • BMW 83 22 2 148 578 • BMW 83 22 2 148 579 • BMW 83 22 2 167 666 • BMW DCTF-1 • BMW DCTF-1+ • BMW MTF LT-5 • Chrysler • Ford WSS-M2C 218-A • Ford WSS-M2C 936-A • Jaguar / Land Rover GX73-M1R564-AA • MB 236.21 • MB 236.24 • Mitsubishi MZ320065 Dia-Queen SSTF-I • Peugeot Citroen (PSA) 9734.S2 • Porsche 999.917.080.00 • Volvo 1161838 • Volvo 1161839 • VW G 052 182 • VW G 052 529 • VW G 052 536 • VW G 055 529 • VW G 055 536 • ZF TE-ML 11

## Технические данные

Плотность при 15°C	0,845 г/см <sup>3</sup> DIN 51757
Вязкость при 40°C	33 мм <sup>2</sup> /с ASTM D 7042-04
Вязкость при 100°C	6,85 мм <sup>2</sup> /с ASTM D 7042-04
Вязкость при -40°C	<20000 мПа•с DIN 51398
Индекс вязкости	174 DIN ISO 2909
Температура застывания	-48 °C DIN ISO 3016



## Технические данные

Температура вспышки	200 °C DIN ISO 2592
Цвет / внешний вид	gelblich

## Сфера применения

Для коробок передач с двойным сцеплением всех видов, которые требуют специальное масло, как, например, VW, Seat, Škoda, Audi (DSG), Ford, Mercedes-Benz (DCT), BMW, Volvo и др.

## Применение

Необходимо соблюдать спецификации и предписания изготовителя агрегата или же автомобиля! Оптимальная эффективность возможна только при использовании чистого, несмешанного с другими, продукта.

## Имеющиеся упаковки

1 л пластиковый баллончик	3640 D-GB-I-E-P
1 л пластиковый баллончик	39019 D-RUS-UA
5 л пластиковая канистра	20626 D-GB-I-E-P
20 л пластиковая канистра	3641 D-GB-I-E-P
60 л бочка из черной пластины	3642 D-GB
205 л бочка из черной пластины	21613 D-GB

**Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.**