

Информация к продукту

Pro-Line Visco-Stabil

PI 17/02/07/2021



Описание

Современная, монофункциональная высокоэффективная присадка для стабилизации вязкости моторных масел. Обеспечивает отличную защиту масла от механической, т.е. постоянной потери сопротивления сдвигу в самых трудных условиях эксплуатации и противодействует разжижению моторного масла при частых холодных пусках. Обеспечивает оптимальную стабильность масляной пленки при любых условиях эксплуатации и снижает износ. Pro-Line Visco-Stabil снижает расход масла, уменьшает шум при работе гидрокомпенсаторов и оптимизирует мощность двигателя в старых автомобилях. Не оказывает повышающего вязкость действия в холодном моторном масле, гарантируя тем самым хорошие пусковые характеристики при низких температурах.

Свойства

- хорошие вязкостно-температурные свойства
- долгий срок жизни мотора
- может смешиваться с имеющимися в продаже моторными маслами
- оптимизирует мощность мотора
- снижает износ до минимума
- улучшает мобильное уплотнение между поршнем и цилиндром
- великолепная стабильность масляной пленки
- отличное поведение при низких температурах
- снижает потребление масла
- снижает шумы при работе гидрокомпенсаторов

Технические данные

Цвет / внешний вид	hellbraun / light brown
Плотность при 20°C	0,89 г/см ³ DIN 51757
Вязкость при 20°C	2400 мПа•с DIN 51377
Температура вспышки	101 °C DIN ISO 2592
Температура застывания	-5 °C DIN ISO 3016
Запах	charakteristisch / characteristic
Форма	flüssig / liquid

Сфера применения

Для любых бензиновых и дизельных двигателей легковых, грузовых автомобилей, автобусов, строительной и сельскохозяйственной техники.



Применение

Содержимого банки достаточно на объем моторного масла до 20 л. После добавления в моторное масло дать мотору прогреться. Добавление может осуществляться в любой произвольный момент времени. Не превышать максимально допустимый уровень масла (при необходимости откачать масло перед заливкой).

Указание: Не подходит для применения в автомобилях с муфтой сцепления, работающей в масле!

Имеющиеся упаковки

1 л жестяной баллончик 5196
D-GB-I-E-P

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.