

Описание

Специальное синтетическое трансмиссионное масло для моторных передач и/или механических коробок передач мотоциклов Harley-Davidson. Обеспечивает оптимальное смазывание во всех температурных диапазонах и идеальное сопротивление давлению.

Свойства

- высокий приём давления
- отличное поведение при низких температурах
- очень хорошая совместимость с уплотнениями
- высокая защита от износа
- высокая устойчивость к старению

Технические данные

Класс вязкости согласно ISO	VG 150 DIN 51519
Плотность при 15°C	0,855 г/см ³ DIN 51757
Вязкость при 40°C	156,3 мм ² /с ASTM D 7042-04
Вязкость при 100°C	21,3 мм ² /с ASTM D 7042-04
Индекс вязкости	161 DIN ISO 2909
Температура застывания	-42 °C DIN ISO 3016
Температура вспышки	230 °C DIN ISO 2592
Дезэмульгирующая способность при 82°C	20 мин DIN ISO 6614
Пенистость / стойкость пены при 24°C	75/0 мл ISO 6247
Пенистость / стойкость пены при 93,5°C	100/0 мл ISO 6247
Пенистость / стойкость пены при 24°C после 93,5°C	100/0 мл ISO 6247
Коррозионное действие на сталь	0-B DIN ISO 7120
Коррозионное действие на медь	1-125 A3 DIN EN ISO 2160
Обычный тест FZG-зубчатки A/8, 3/90	Schadenskraftstufe >12, Spez.Gew.Änderung <0,27 mg/KWh DIN 51354 Teil 2
Цвет по шкале (ASTM)	L 1,0 DIN ISO 2049



Сфера применения

Подходит для цепных моторных передач и сцеплений большинства моделей Harley-Davidson. Указание: Не подходит для моделей с ременной моторной передачей.

Применение

Необходимо соблюдать предписания фирмы Harley-Davidson.

Имеющиеся упаковки

1 л пластиковый баллончик 3822
D-GB-I-E-P

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.