

### Описание

Высококачественный, универсальный, антикоррозионный воск, содержащий растворитель. Образует матовое, плотное и липкое покрытие. Благодаря превосходной защите от коррозии также подходит для консервации полостей и защиты днища в автомобильной отрасли. Не подходит для обработки стальных тросов. Внимание: Продукт следует всегда хранить и транспортировать, исключая замерзание.

### Свойства

- отличная защита от коррозии
- высокая устойчивость
- вытесняет влагу
- хорошая проникающая способность
- с долгосрочным эффектом
- оптимальная эффективность в несмешанном состоянии
- не содержит силикона
- малое содержание ароматических соединений

### Технические данные

Время прохода при 25°C	29,5 ± 2,5 с
Плотность при 15°C	0,85 ± 0,03 г/см <sup>3</sup>
База	Mineral oils, wax, polymers
Цвет / внешний вид	brown
Температура вспышки	> 61 °C
Точка каплепадения	> 75 °C
Вязкость при 40°C	20,5 мм <sup>2</sup> /с
Запах	characteristic
Форма	liquid, viscous
Минимальный срок годности в первоначально упакованной	30 месяца
Рекомендуемая температура хранения	10 - 30 °C

### Сфера применения

Для профилактической консервации автомобилей, машин и навесного оборудования из сплавов железа и стали, а также легких и цветных металлов. Особенно подходит для защиты полостей и днища кузова в местах, подверженных коррозии.

### Внимание!

Не подходит для обработки стальных тросов. Мелкую тару перед применением тщательно взболтать. В крупных емкостях перед применением перемешать. Внимание: Продукт следует всегда хранить и транспортировать, исключая замерзание.



### Применение

Обрабатываемые детали должны быть сухими, очищенными от грязи и ржавчины. Нанесение с помощью пневматического пистолета для полостей Hohlraum-Druckbecherpistole (арт. № 6226) или в качестве защиты днища с помощью пистолета-распылителя Spritzpistole (арт. № 6219) или пневматического пистолета Druckbecherpistole (арт. № 6220). Оптимальное проникающее действие при температуре применения +25 °C. После испарения растворителя образуется высокоадгезионная пленка. Необходимо соблюдать соответствующие предписания изготовителя.

### Имеющиеся упаковки

1 л жестяной баллончик	6173
	DE-EN-ES-IT-PT
5 л жестяной баллончик	6124
	DE-EN-ES-IT-PT
60 л бочка из черной пластины	6175
	DE

**Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.**