

Marine Diesel Schutz

Описание

Эффективное средство для борьбы с бактериями, дрожжами и плесневыми грибами. Подходит для надежной долговременной консервации. Благодаря очищающим компонентам обеспечивает оптимальную чистоту всей топливной системы. С защитой от коррозии всех металлических деталей. Присадка для повышения цетанового числа обеспечивает легкий запуск при возобновлении эксплуатации и максимальную эффективность работы двигателя. **С осторожностью применяйте биоцидные продукты. Перед применением всегда читать этикетку и информацию о продукте.**



дизельного топлива до 40 л. Для профилактического применения (1:1.000): Одного мерного стаканчика (25 мл) достаточно на 25 л дизельного топлива. 200 мл достаточно для объема дизельного топлива до 200 л. Перед применением тщательно взболтать.

Свойства

- сильнодействующий
- удаляет микроорганизмы и заражённых заправочных систем
- обладает профилактическим действием против заражения бактериями
- очищает и ухаживает
- повышает цетановое число
- превосходная защита от старения

CHZN4667

Имеющиеся упаковки

200 мл жестяной баллончик	25099 D
500 мл жестяной баллончик	25001 GB-DK-N-FIN-S-GR
1 л жестяной баллончик	25003 GB-DK-N-FIN-S-GR

Технические данные

База	biocide, detergent and cetan number enhancer
Цвет / внешний вид	brown, clear
Плотность при 15°C	0,905 г/см ³
Вязкость при 40°C	<7 мм ² /с
Температура вспышки	63 °C
Класс VbF	A III
Минимальный срок годности в первоначально упакованной	5 years
Запах	charakteristisch, characteristic
Форма	liquid

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.

Сфера применения

Для использования в качестве профилактического средства и для обеззараживания пораженных топливных систем на лодках и в топливохранилищах. Не подходит для использования с дизельным топливом HVO.

Применение

Для обработки уже загрязненных систем требуется шоковая дозировка в пропорции 1:200: Одного мерного стаканчика (25 мл) достаточно на 5 л дизельного топлива. 200 мл достаточно для объема