

## Diesel Fließ Fit

### Описание

Комбинация различных высокомолекулярных беззольных присадок. Контролирует рост кристаллов парафина, обусловленный холодом. На холоде значительно улучшает фильтруемость и температура загустевания дизельного топлива. Эффективность присадки для улучшения текучести зависит от вида парафина и его содержания в продукте промежуточной перегонки. Улучшает предельную температуру фильтруемости (CFPP) на  $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$  в зависимости от качества дизельного топлива.

### Свойства

- улучшает фильтрацию
- хорошо слушается
- самосмешиваемо
- пригодно для всех видов дизельного топлива (летние и зимние качество согласно DIN EN 590) и топочного мазута
- гарантирует работоспособность в зимний холод

### Технические данные

Цвет / внешний вид	cloudy
Плотность при $20^{\circ}\text{C}$	$0,808\text{ g/cm}^3$
Температура вспышки	$63\text{ }^{\circ}\text{C}$
Улучшение фильтрации	up to 10, depending on diesel quality $^{\circ}\text{C}$
Дозировка	150 ml portion pack sufficient for 50 - 75 litres of diesel fuel.
Запах	characteristic
Форма	liquid
Вязкость при $40^{\circ}\text{C}$	$<7\text{ mm}^2/\text{s}$

### Сфера применения

Для всех дизельных двигателей с сажевым фильтром и без него или же системой СКВ. В частности, для устранения проблем. Совместима со всеми традиционными дизельными и котельными видами топлива с долей биодизеля до макс. 20 %. Содержимого достаточно на макс. 75 л топлива. Испытано с турбодвигателем.

### Применение

Для оптимального действия в отношении предотвращения кристаллизации парафина необходимо добавлять присадку за прибл.  $5\text{ }^{\circ}\text{C}$  до достижения температуры помутнения топлива (точки помутнения). Для лучшего смешивания с дизельным или котельным топливом добавить перед заправкой бака. Уже имеющиеся комки кристаллов парафина последующим добавлением



растворить не получится. **Указание:** Перед применением тщательно взболтать. Хранить, по возможности, исключая замерзание. После воздействия мороза довести до комнатной температуры.

### Имеющиеся упаковки

150 мл жестяной баллончик 1877  
D-GB-RO-RUS-UA

**Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.**