

### Описание

Специальное чистящее средство для быстрого и эффективного удаления загрязнений и неприятных запахов из систем кондиционирования. После очистки оставляет чистую поверхность испарителя и приятный свежий аромат. Необходимо соблюдать все рекомендации производителей автомобилей по очистке систем кондиционирования.

### Свойства

- бережно и тщательно очищает поверхность испарителя
- обеспечивает свежий, чистый воздух в салоне
- удаляет застоявшийся запах
- образует защитную пленку
- улучшает высыхание испарителя после использования - очищает воздухозаборные каналы

### Сфера применения

Подходит для очистки и дезинфекции поверхностей испарителей и в вентиляционных каналах легковых автомобилей, коммерческого транспорта, автобусов и бытовых систем кондиционирования

### Применение

#### Порционная упаковка:

1 л достаточно для обработки одного автомобиля или одного кондиционера. Если имеются сервисные рекомендации изготовителя по очистке кондиционера, то их необходимо соблюдать. Если типовых предписаний изготовителя легкового автомобиля нет, то необходимо действовать в соответствии с рекомендацией LIQUI MOLY по применению очистителя. В случае кондиционеров в грузовых автомобилях, автобусах и домашних кондиционерах распылять чистящую жидкость по возможности непосредственно на поверхность испарителя.

#### Рекомендованный LIQUI MOLY порядок применения:

На время проведения очистки открыть окна. Во время очистки избегать вдыхания паров. Убедиться в том, что отверстия для слива конденсата являются свободными. В течение 10 мин. высушить поверхность испарителя при работающем двигателе, установив для этого отопитель салона и регулятор мощности обдува в следующее положение: Выключить кондиционер и перевести в режим рециркуляции. Переключатель воздухораспределителя перевести в положение обдува ног. Регулятор температуры и переключатель мощности обдува установить в положение макс.



#### Очистка кондиционера:

Зонд пистолета для очистки ввести внутрь в направлении испарителя (центр автомобиля) (смотри руководство к конкретной модели автомобиля на сайте [www.liqui-moly.com](http://www.liqui-moly.com)). Приведением пистолета для очистки в действие и осторожным возвратно-поступательным движением зонда-распылителя выполняется тщательная промывка и очистка испарителя. Оставить чистящую жидкость на 15 - 20 мин. В течение 10 мин. высушить поверхность испарителя с той же установкой отопителя салона и регулятора мощности обдува, что и перед очисткой. Заменить фильтр салона.

Указание: Возможно вытекший очиститель удалить с помощью влажной салфетки и воды.

#### Имеющиеся упаковки

1 л пластиковая канистра	21921 D-GB-F-I-E-P
5 л пластиковая канистра	21922 D-GB-F-I-E-P

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.