

Ventil Sauber

Описание

Очищает клапаны, системы впрыска топлива, линии всасывания, карбюраторы, камеры сгорания и предотвращает отложения. В результате обеспечивается оптимальная мощность двигателя и лучшее сгорание топлива. Это предохраняет двигатель при экстремальных нагрузках, например, при движении в городских условиях, движении на короткие расстояния и пробках и снижает выброс вредных веществ. Испытано с турбонагнетателем и катализатором.

Свойства

- снижает отложения
- удаляет остатки
- хорошая защита от коррозии
- проверенно на катализаторах и турбонагнетателях
- сгорает без пепла
- дружелюбен к окружающей среде
- экономично
- предотвращает замерзание карбюратора

Технические данные

Цвет / внешний вид	light brown
Плотность при 15°C	0,809 g/ml DIN 51757
Температура вспышки	63 °C DIN ISO 2592
Температура застывания	< -40 °C DIN ISO 3016
Вязкость при 40°C	<7 mm ² /s
Форма	liquid
Запах	characteristic
Цвет / внешний вид	hellbraun/light brown
Плотность при 15°C	0,809 g/ml
Температура вспышки	63 °C
Температура застывания	-40 °C
Вязкость при 40°C	7 mm ² /s
Форма	flüssig/liquid

Сфера применения

Для любых бензиновых двигателей (карбюраторы и двигатели с впрыскиванием во впускной коллектор).

Применение

Добавление в топливо при каждой заправке. Содержимого банки достаточно на макс. 75 л топлива.

Имеющиеся упаковки



Имеющиеся упаковки

250 мл жестяной баллончик 1989
D-RUS-UA

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.