

### Описание

Беззольная, самосмешивающаяся комбинация активных ингредиентов по новейшей технологии присадок, топлива и двигателей. Адаптирована к требованиям и условиям эксплуатации современных двигателей. Предотвращает проблемы коррозии в топливной системе и тем самым предотвращает эксплуатационные неполадки.

### Свойства

- связывает и удаляет воду
- хорошая защита от коррозии
- проверенно на катализаторах и турбонагнетателях
- дружелюбен к окружающей среде
- предотвращает замерзание карбюратора
- экономично

### Технические данные

База	additives, special carrier fluid
Цвет / внешний вид	clear, yellowish
Плотность при 15°C	0,8 г/мл
Плотность при 20°C	0,79 г/мл
Показатель преломления при 20°C	1,38
Форма	liquid
Вязкость при 40°C	< 7 мм <sup>2</sup> /с
Запах	characteristic

### Сфера применения

Для всех бензиновых двигателей, особенно при использовании топлива, слегка загрязненного водой.

### Применение

Добавлять в топливо при каждой заправке. 300 мл достаточно для 60 л топлива.

### Имеющиеся упаковки

300 мл жестяной баллончик	3964 D-RUS-UA
5 л пластиковая канистра	2855 D-GB

**Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.**

