

### Описание

Беззольная комбинация присадок, которая может диспергировать воду в баке и таким образом позволит ее удалить из бака. Предотвращает образование водно-топливной эмульсии. Эффективно защищает загрязненную топливную систему от коррозии, снижает образование отложений в топливной системе и улучшает смазку ТНВД.

### Свойства

- диспергирует воду в топливе
- сохраняет чистоту топливной системы
- предотвращает негативные последствия попадания воды в топливный бак
- отличная защита от коррозии
- предотвращает образование шлама
- хорошая смазывающая способность

### Технические данные

База	additives, special carrier fluid
Цвет / внешний вид	light yellow, clear
Плотность при 15°C	0,8215 г/мл
Показатель преломления при 20°C	1,434
Форма	liquid
Вязкость при 40°C	<7 мм <sup>2</sup> /с
Запах	characteristic

### Сфера применения

Подходит для всех дизельных двигателей, особенно при использовании топлива, слегка загрязненного водой. Предотвращает проблемы коррозии в топливной системе и тем самым предотвращает эксплуатационные неполадки.

### Применение

Добавлять в топливо при каждой заправке. 300 мл достаточно для 60 л топлива.

### Имеющиеся упаковки

300 мл жестяной баллончик 21649  
GB-GR-I

**Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.**

