

Описание

Haftschmierspray – это высококачественная синтетическая, термостабильная комбинированная смазка с чрезвычайно хорошими адгезионными свойствами и стойкостью в отношении центробежных усилий. После испарения растворителя остается мягкая пленка смазочного материала с чрезвычайно хорошими адгезионными свойствами.



Свойства

- отличная защита от коррозии
- хорошая проникающая способность
- высочайший приём давления
- высокая устойчивость
- с долгосрочным эффектом
- хорошая водоупорность
- отличная устойчивость к температуре

Технические данные

База	synthetic oil, mixed polymers
Цвет / внешний вид	pale yellow
Диапазон температур	-30 - +180, intermittent to +200 °C
Пропеллент	propane, butane
Минимальный срок годности в первоначально упакованной	60 месяц

Сфера применения

Для профилактической регламентной смазки различных деталей автомобилей: шарниров, карданных соединений, тяг, поворотных рычагов, ленточных ограничителей хода дверей.

Применение

Смазку-спрей Haftschmierspray следует распылить в необходимом количестве на очищенные поверхности, которые необходимо обработать.

Необходимо учитывать соответствующие предписания производителей автомобилей.

Имеющиеся упаковки

400 мл баллончик аэрозоля 39016
D-RUS-UA

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.