

Top Tec ATF 1900

Описание

Высокоэффективное трансмиссионное масло для автоматических коробок передач нового поколения на основе отборных базовых масел и самых современных, высококачественных компонентов присадок. Сниженная вязкость содействует снижению расхода, а также повышению КПД. Высокая стабильность коэффициента трения позволяет применять длительные интервалы замены масла.

Свойства

- снижает потребление топлива
- хорошие вязкостно-температурные свойства
- отличное трение
- высокая действенность
- очень хорошие низкотемпературные свойства

LIQUI MOLY рекомендует данный продукт дополнительно для транспортных средств или агрегатов, для которых требуются следующие спецификации или номера оригинальных запасных частей MB 236.15

Технические данные

Плотность при 15°C	0,845 g/cm ³ DIN 51757
Вязкость при 40°C	19 mm ² /s ASTM D 7042-04
Вязкость при 100°C	4,4 mm ² /s ASTM D 7042-04
Вязкость при -40 °C (Брукфилд)	<= 10000 mPas ASTM D 2983-09
Индекс вязкости	148 DIN ISO 2909
Температура застывания	-51 °C DIN ISO 3016
Температура вспышки	190 °C DIN ISO 2592
Цвет / внешний вид	blaugrün

Сфера применения

Разработано для 7-ступенчатых автоматических коробок передач Mercedes-Benz типа 722.9, а также 724.2 (Hybrid).

Применение

Необходимо соблюдать спецификации и предписания изготовителя агрегата или же автомобиля. Не смешивать с маслами других спецификаций!



Имеющиеся упаковки

1 л пластиковый баллончик	3648 D-GB-I-E-P
20 л пластиковая канистра	3649 D-GB-I-E-P
60 л жестяная бочка	20615 D-GB

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.