

### Описание

mtx-Vergaser-Reiniger – современная беззольная присадка в бензин, обладающая отличными моющими, очищающими, диспергирующими и защитными свойствами. Полностью удовлетворяет нормам, предъявляемым к современным типам двигателей.

### Свойства

- хорошая защита от коррозии
- повышает устойчивость работы
- высокая экономичность
- проверенно на катализаторах и турбонагнетателях
- предотвращает замерзание карбюратора
- оптимизирует мощность мотора
- очищает карбюратор
- исключает остатки при сгорании
- снижает риск стука моторов
- нормализует расход бензина и показатели состава ОГ
- с долгосрочным эффектом

наполнен наполовину, либо полным. Присадка смешивается с топливом самостоятельно.

**Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.**



### Технические данные

|                        |                                    |
|------------------------|------------------------------------|
| База                   | additive mixture in liquid carrier |
| Цвет / внешний вид     | yellowish, light orange            |
| Класс VbF              | A III                              |
| Температура вспышки    | > 61 °C                            |
| Температура застывания | < -60 °C                           |
| Форма                  | liquid                             |
| Запах                  | aromatic                           |
| Вязкость при 40°C      | <7 мм²/с                           |
| Плотность при 15°C     | 0,81 г/мл                          |

### Сфера применения

Предназначено для добавки в бензин для всех типов 2- и 4-тактных двигателей, в особенности легковых автомобилей, а также двигателей малого литража, промышленных и лодочных двигателей. Для консервации топлива необходимо добавить присадку в количестве 1%. Необходимо строго соблюдать рекомендации по консервации техники.

### Применение

Флакон 300 мл рассчитан на 70 л бензина. Добавить присадку в бак. Присадка самосмешивается с топливом. Для очистки топливной системы рекомендуется применять присадку при каждой заправке.

Для профилактических целей добавить присадку в количестве 0,3-0,5% в бак. Бак должен быть либо