

Описание

Удаляет отложения на инжекторах, впускных клапанах, свечах зажигания, а также в камере сгорания и предотвращает их повторное образование. Устраняет сложности запуска и неровную работу двигателя. Осуществляет уход за всеми деталями системы впрыска бензина и защищает всю топливную систему от коррозии. Улучшает приемистость и компрессию. Оптимизирует показатели токсичности выхлопных газов и повышает производительность двигателя. Чистые двигатели расходуют меньше топлива и выбрасывают меньше вредных веществ в атмосферу.

Свойства

- повышает устойчивость работы
- снижает выхлоп вредных веществ
- очищает топливную систему
- обеспечивает возникновение оптимальной смеси
- гарантирует низкое потребление топлива
- простое применение
- удаляет отложения на инжекторах и в камерах сгорания
- превосходная защита от коррозии

Технические данные

База	additive mixture in liquid carrier
Цвет / внешний вид	yellowish, light orange
Класс VbF	A III
Температура вспышки	> 61 °C
Температура застывания	< -60 °C
Форма	liquid
Запах	aromatic
Вязкость при 40°C	<7 мм²/с
Плотность при 15°C	0,81 г/мл

Сфера применения

Для всех бензиновых двигателей, всех видов бензинового топлива и условий эксплуатации. Подходит для всех систем впрыска бензина, как для систем впрыска во впускной коллектор, так и для систем прямого впрыска и комбинированных систем.

Применение

Для непосредственного добавления в топливный бак. Профилактическое действие при каждом техосмотре, при ремонте топливной системы и после каждой чистки JetClean. Смешивание с топливом осуществляется автоматически. Содержимого баллончика хватает максимум на 70

литров топлива.

Имеющиеся упаковки

500 мл жестяной баллончик 5153
DE-EN-ES-IT-PT



Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.